





**ABKSTONE**  
endless beauty™

## Sommario — Contents

Made in ABK GROUP	04
High Performance	06
FullVein3D	08
FullBody3D	14
For Interiors	16
For Heavy Duty	18
For Building	22
For Worktops & Furniture	26
For Decoration	50
Materials	54
Technical Area	93

## Endless Beauty

Le lastre in gres porcellanato ABKSTONE di 160x320 cm coniugano perfettamente il concetto di ricerca estetica con quello di innovazione tecnologica. La bellezza del prodotto è senza limiti, sia per quanto riguarda le dimensioni, le maggiori nel settore ceramico, sia per quanto riguarda la resistenza del prodotto, durevole nel tempo anche se sottoposto alle condizioni più estreme. Il catalogo ABKSTONE rappresenta una selezione di superfici ad alto contenuto tecnico, disponibili in 3 diversi spessori (6-12-20mm) in linea con le tendenze e con le esigenze dell'edilizia contemporanea, per soddisfare le esigenze dei professionisti che operano in diversi ambiti della progettazione, dalla realizzazione di pavimenti e facciate in e outdoor, fino alla costruzione di piani lavoro per bagni, cucine e elementi d'arredo in genere. ABKSTONE amplia il più generale concetto di Lifestyle inaugurato dal marchio ABK, specialista di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato con il quale è possibile attuare un più ampio lavoro di sinergia e di progettazione coordinata.


ABKSTONE 160x320 cm porcelain slabs provide the perfect combination of aesthetic research and technological innovation. These uniquely beautiful products have the largest dimensions of any ceramic material and stand out for their exceptional durability even in the most extreme conditions. The ABKSTONE catalogue offers a selection of hi-tech surfaces available in 3 different thicknesses (6, 12 and 20 mm) in line with the trends and requirements of contemporary building. They meet the needs of professionals working in various areas of design, from interior and exterior floor and façade installation to the construction of bathroom and kitchen tops and furnishing elements in general. ABKSTONE further develops the broad lifestyle concept first introduced by the porcelain floor and wall specialist ABK, allowing ample scope for synergy and coordinated design between products from the two brands.

## ABKSTONE

— Made in ABK GROUP

ABKSTONE è un marchio di ABKGROUP, realtà aziendale protagonista da oltre 25 anni del settore ceramico, ora fra i top players italiani, cresciuta con i propri impianti di produzione nel cuore del distretto ceramico emiliano. Da diversi anni ABKGROUP è attiva nel segmento delle grandi lastre, all'interno del quale ha saputo esprimere, soprattutto col brand ABK Emozioni in Superficie, una visione unica ed originale del prodotto, grazie al lavoro di ricerca sulle materie prime, alle nuove tecniche di compattazione, a cui si affianca l'attenzione costante verso l'evoluzione del gusto e del mercato. Per questo essere parte del Gruppo significa per ABKSTONE condividerne il know how, i contenuti di innovazione tecnica, la ricerca della massima qualità e la cura di ogni dettaglio. Un processo di evoluzione, quello di ABKGROUP, che continua anche nel 2019, con la realizzazione di un nuovo e rivoluzionario impianto produttivo, in grado di riprodurre sempre più fedelmente, anche sugli spessori delle lastre, le caratteristiche venature delle pietre e dei marmi naturali.

ABKSTONE is a brand of ABKGROUP, a market leader in the ceramic sector for more than 25 years and now one of the top Italian players, and uses the group's production facilities located in the heart of the Emilia region's ceramic district. ABKGROUP has been operating in the large size slab segment since several years and through its brand ABK Emozioni in Superficie in particular has developed a unique and original product vision based on research into raw materials, new compaction techniques and constant attention to style trends and the market. For this reason, being part of the Group enables ABKSTONE to share know-how, technical innovation, commitment to quality and attention to detail. This process of evolution on the part of ABKGROUP has continued in 2019 with the launch of a revolutionary new production process capable of reproducing the characteristics of natural stone and marble not just on the surfaces but also on the edges of the slabs.




## ABKSTONE

### — High Performance

Le superfici ABKSTONE, realizzate con materie prime di qualità, tecniche di compattazione a secco e cottura in forni ceramici di ultima generazione, si prestano per la loro elevata resistenza ad essere collocate anche nei contesti più estremi. Oltre alla possibilità di installazione in ambienti umidi e outdoor, le lastre ABKSTONE sono perfette per la realizzazione dei piani lavoro delle cucine, grazie ai parametri che ne determinano la resistenza a urti, graffi e calore, oltre a quelli che misurano l'attaccabilità da parte degli agenti chimici. Per questo ABKSTONE, anche nell'ambito del worktop, rappresenta una scelta che coniuga perfettamente stile e praticità.

ABKSTONE surfaces, created from high-quality raw materials using dry compaction techniques and subsequently fired in latest-generation ceramic kilns, have the high levels of ruggedness and durability necessary for use in even the most extreme conditions. Along with the possibility of installation in wet and outdoor areas, ABKSTONE slabs are ideal for use on kitchen worktops thanks to their outstanding resistance to shock, scratching, heat and chemicals. As a result, ABKSTONE provides the perfect combination of style and practicality for the worktop segment.



INASSORBENTE  
NON-ABSORBENT



FACILE DA PULIRE  
EASY TO CLEAN



RESISTENTE ALLE MACCHIE  
STAIN RESISTANT



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO  
CHEMICAL RESISTANCE



IGIENICO  
HYGIENIC



RESISTENTE AI GRAFFI  
SCRATCH RESISTANT



RESISTENZA ALLA FLESSIONE  
RESISTANCE TO BENDING



ELEVATA RESISTENZA AL CARICO  
DI ROTTURA  
HIGH RESISTANCE TO BREAKING LOAD



RESISTENTE AL CALORE  
HEAT RESISTANT



RESISTENTE AL GELO  
FROST RESISTANT



RESISTENZA AI RAGGI UV  
COLORS UNAFFECTED BY UV RAYS



ECOLOGICO  
ECOLOGIC

## ABKSTONE

— Ceramic enters  
the third dimension

### FULLVEIN3D

ceramic enters the third dimension

ABKSTONE è in grado di offrire una riproduzione ceramica ancora più realistica del marmo bianco statuario, grazie all'esclusiva tecnologia FULLVEIN3D, che ricrea graficamente, in perfetta continuità, le venature della superficie lapidea, anche all'interno di tutto lo spessore, proprio come nel marmo naturale. Questa tecnologia, frutto dei continui investimenti in ambito ricerca e sviluppo, si basa sulla stesura controllata delle materie prime e permette di ottenere l'effetto visivo di ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l'estetica del marmo sia in superficie che nel corpo della lastra. Se le caratteristiche tecniche di inassorbenza, resistenza e ingelivit , consentono al gres porcellanato un pi  ampio contesto di utilizzo rispetto ai materiali naturali, con l'evoluzione tecnica ed estetica delle lastre a vena passante   possibile realizzare arredi o piani lavoro per bagni e cucine dall'aspetto ancora pi  naturale, in quanto l'effetto visivo del marmo   fedele anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie per ottenere il prodotto finito. Con le lastre FULLVEIN3D la ceramica entra nella terza dimensione.

ABKSTONE can offer an even more realistic ceramic rendering of white statuary marble, thanks to the exclusive FULLVEIN3D technology, which graphically recreates, in perfect continuity, the veins of the stone surface, even within the entire thickness, just as in natural marble. This technology, the result of continuous investment in research and development, is based on the controlled spreading of the raw materials. This replicates the visual effect of what nature has created over the millennia, mimicking the aesthetics of the marble both on the surface and the body of the large tile. If the technical characteristics of non-absorbency, resistance and frost resistance allow porcelain stoneware a wider context of use than natural materials, the technical and aesthetic evolution of large tiles with through-body veining enable the creation of furnishings or worktops for bathrooms and kitchens with a more natural feel, as the visual effect of the marble remains unaltered even after the cutting, drilling and finishing operations needed to obtain the finished product. With FULLVEIN3D large tiles, ceramic enters the third dimension.





table  
statuario versilia  
fullvein3d 160x320 soft

floor  
blend  
concrete grey 60x60





wall  
sensi up  
statuario versilia 60x120 lux

top  
statuario versilia  
fullvein3d 160x320 soft

floor and wall  
atlantis  
taupe 60x120



## ABKSTONE

— Ceramic enters  
the third dimension



## FULLBODY3D

ceramic enters the third dimension

ABKSTONE, grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, è in grado di offrire una riproduzione perfettamente realistica di questo materiale, non solo in superficie, ma anche nello spessore, grazie all'esclusiva tecnologia FULLBODY3D, in grado di ricreare graficamente la complessa struttura dei materiali lapidei. Questa tecnologia, frutto dei continui investimenti in ambito ricerca e sviluppo, si basa sulla miscelazione di materie prime a granulometria variabile e permette di ottenere l'effetto visivo di ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l'estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. Le grandi lastre in porcellanato, grazie alle caratteristiche di inassorbenza, resistenza e ingelivitÀ, rispetto ai materiali naturali sono collocabili in molteplici contesti, dalla realizzazione di arredi e piani lavoro per bagni e cucine, fino al rivestimento di zone umide o esterne. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre FULLBODY3D risponde anche alle esigenze dell'arredo, in quanto l'effetto visivo è fedele anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

Thanks to cutting-edge ceramic body mixing and pressing systems, ABKSTONE offers a perfectly realistic reproduction of this material, not only on the surface, but also in thickness, thanks to the exclusive FULLBODY3D technology, which graphically recreates the complex structure of the stone material. This technology, the result of continuous investment in research and development, is based on the mixing of raw materials with variable particle size. This replicates the visual effect of what nature has created over the millennia, mimicking the aesthetics of the stone both on the surface and the body of the large tile. Unlike natural materials, large size porcelain stoneware tiles are non-absorbent as well as wear and frost resistant, making them suitable for use in many contexts, from creating furnishings and worktops for bathrooms and kitchens, up to the tiling wet or outdoor areas. The continuity between the body, surface and sharp edge of the FULLBODY3D large tiles also complies with furniture requirements, as the visual effect remains unaltered even after the cutting, drilling and finishing operations needed to obtain the finished product.



tables  
native ash  
fullbody3d 160x320  
native fog  
fullbody3d 160x320

floor  
eco chic  
avana 20x120

## ABKSTONE

— For Interiors

Partendo dall'esperienza di ABKGROUP nella produzione e nella vendita di pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato, le lastre ABKSTONE sono concepite per vestire con eleganza tutti gli spazi del vivere contemporaneo, sia in ambito residenziale che all'interno degli spazi pubblici, con interessanti possibilità di applicazione nel canale hotellerie e nei progetti commerciali. Oltre alla resa estetica le caratteristiche tecniche del materiale consentono un'elevata resistenza all'usura e al calpestio, oltre ad eccellente performance in termini di igiene, pulizia e manutenzione.

Based on ABKGROUP's experience in the production and sale of porcelain floor and wall tiles, ABKSTONE slabs are designed to bring elegance to all contemporary living spaces, whether in private homes or public places, and offer outstanding potential for application in the hotel and commercial project channel. Alongside its aesthetic qualities, the material's exceptional technical characteristics ensure high resistance to wear and foot traffic as well as excellent performance in terms of hygiene, cleanliness and maintenance.



## ABKSTONE — For Heavy Duty

ABKSTONE offre su richiesta anche l'esclusivo servizio "cut to size" grazie al quale è possibile ricevere le superfici ceramiche di spessore 12 mm tagliate nella dimensione rettificata di 160x160. Il grande formato, unito allo spessore di 12mm, consente una più elevata resistenza al carico di rottura, per questo offre l'opportunità di utilizzare le lastre ABKSTONE anche negli ambienti commerciali sottoposti a traffico elevato.

On request, ABKSTONE also offers its exclusive "cut to size" service in which it supplies ceramic surfaces of thickness 12 mm cut to a rectified 160x160 cm size. The large dimensions coupled with the 12 mm thickness make for higher breaking strength, allowing ABKSTONE slabs to be used in high-traffic commercial spaces.




wall  
interno 9  
silver 160x320

floor  
interno 9  
silver 160x320

wall  
native  
fog 160x320

floor  
native  
fog 160x160



## ABKSTONE — For Building

Avere a disposizione un'intera gamma di effetti materici, strutturata in 3 diversi spessori, significa per ABKSTONE poter soddisfare al meglio le esigenze dell'edilizia nel caso dei rivestimenti outdoor. Per quanto riguarda la progettazione di facciate ventilate è possibile scegliere la superficie che maggiormente incontra lo stile del progetto, nello spessore più idoneo, in base al sistema di aggancio prescelto.

The availability of a wide range of material effects in three different thicknesses allows ABKSTONE to cater for the needs of outdoor cladding in the building sector. When designing ventilated façades, architects can choose the surfaces that fit in best with the style of the project in the most suitable thickness according to the chosen fixing system.





Facade  
white nat.

Floor  
atlantis  
smoke 90x90 20 mm

## ABKSTONE

### — For Worktops & Furniture

Le lastre ABKSTONE, in grado di riprodurre in maniera sorprendente l'eleganza dei marmi, la naturalezza delle pietre ed il carattere contemporaneo di cementi e metalli, offrono un caleidoscopio di superfici, lucide o satinate, perfette per l'arredo ed in particolare nella realizzazione di piani lavoro per l'ambiente cucina, per il bagno e per tutto ciò che può essere concepito dalla creatività degli interior designer. In base alle diverse esigenze è possibile selezionare fra i 3 diversi spessori quello che si presta al tipo di lavorazione richiesta, apprezzandone la facilità di taglio e di lavorazione, oltre ai risultati impeccabili delle finiture realizzabili sui bordi.

ABKSTONE slabs display an astonishing ability to reproduce the elegance of marble, the natural look of stone and the contemporary character of concrete and metals. They come in a multitude of glossy and satin surfaces and are ideal for furnishing applications, especially kitchen and bathroom tops, and any other solution created by the imagination of interior designers. Depending on needs, the slabs can be chosen from three different thicknesses according to the type of application. They are easy to cut and work with and produce impeccable results in terms of edge finishes.



kitchen volume  
interno 9  
rust  
lab325  
form ash

wall & floor  
native  
ash 120x120



kitchen volume  
interno 9  
rust  
lab325  
form ash

wall & floor  
native  
ash 120x120





wall and kitchen volumes  
invisible pearl  
160x320

floor  
ghost  
grey  
120x120



ABKSTONE

– Worktops & Furniture



wall and kitchen top  
iceberg soft

floor  
sensi gems  
iceberg 120x120 lux





kitchen volume and shutters  
atlantis smoke

floor  
atlantis  
smoke 120x120

ABKSTONE

– Worktops & Furniture



washbasin top  
atlantis smoke

wall  
atlantis smoke 120x270  
atlantis smoke mix sizes 30x60  
list. phard 5x60  
wide&style rainbow phard

floor  
atlantis smoke 60x120



wall  
sensi gems iceberg 60x120 lux  
sensi gems 30x60 mix sizes rett/lux  
matita alluminio black 0,5x120

washbasin top  
iceberg lux

floor  
eco chic avana 20x120



washbasin top and shelves  
invisible pearl lux


Floor, wall and washbasin  
sensi up  
invisible pearl lux 60x120 / 120x270



volume and table  
white lux

floor  
blend dots  
multiblack 90x90





wall  
wide&style  
rainbow salvia 120x270

fireplace and table  
interno 9  
rust

floor  
blend  
concrete iron 120x120





table  
lab325  
base ash

floor  
native  
fog 120x120



table  
essence avana

floor  
atlantis  
taupe 60x120 lapp



table  
crystal lux

floor  
eco chic  
avana 20x120



top  
taj mahal lux

floor  
eco chic  
avana 20x120



small table  
marquinia select lux

## ABKSTONE

— For Decoration



top and wall  
wide & style tropicana

Floor  
blend concrete  
ash rett. 120x120

Un progetto esclusivo che distingue ABKSTONE da quanto già offerto sul mercato delle lastre ceramiche, è rappresentato dalla gamma Wide&Style, una serie di soggetti grafici che riprendono la filosofia di decorazione ceramica propria del brand ABK. Realizzabili on demand sulle lastre di 6 e 12 mm, costituiscono un'interessante novità al servizio della progettazione in quanto consentono di realizzare piani lavoro ed elementi d'arredo con pattern e texture esclusive ispirate al variopinto mondo dei wallpaper. Oltre alla selezione offerta nella sezione Decoration, ABKSTONE è in grado di valutare la realizzazione di lastre customizzate, con soggetti grafici specifici proposti dal committente, da realizzare con tecniche di decorazione digitale a caldo, per offrire un vero e proprio servizio di fornitura "tailor made".

An exclusive project that sets ABKSTONE apart from other solutions on the ceramic slab market, the Wide&Style range consists of a series of graphic designs that reflect the ABK brand's ceramic decoration philosophy. Available on demand in 6 and 12 mm thick slabs, they are an exciting innovation in terms of design as they can be used to create worktops and furnishing elements with exclusive patterns and textures inspired by the colourful world of wallpaper. Along with the standard designs available in the Decoration section, ABKSTONE also offers a bespoke service that involves producing tailor-made slabs to customers' specific designs using hot digital decoration techniques.



desk and wall  
wide & style  
paint the house

Floor  
blend dots  
grey rett. 90x90



wall  
lab325  
base pepper 120x278

top  
wide&style  
venezia doge

floor  
lab325  
base ash 60x120



counter  
wide&style  
onyx

floor  
blend  
concrete grey 60x120


# Materiali

## — Materials


### CONTEMPORARY



LAB325 BASE PEARL



LAB325 BASE ASH



LAB325 BASE PEPPER



BLACK



PEBBLE GRIGIO

FULLBODY3D




PEBBLE BEIGE


FULLBODY3D



GENT DARK



LIMESTONE GREIGE



ATLANTIS SMOKE



### STONE



VINTAGE STONE FOG FULLBODY3D



NATIVE ASH

FULLBODY3D



NATIVE FOG

FULLBODY3D



NATIVE RED

FULLBODY3D



### MARBLE



TITANIUM BLACK



ICEBERG



TAJ MAHAL



STATUARIO VERSILIA



CALACATTA GOLD



BIANCO AUSTRALE



CALACATTA GREY



### WOOD



ESSENCE AVANA



Tutti gli articoli sono disponibili con spessore di 6 e 12 mm / All items are available 6 and 12 mm thick.

\*  Disponibile in 20 mm / Available in 20 mm thickFINISHES:  SOFT  NAT.  LUX

# Lab325

— Base Ash



CONTEMPORARY



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0003159

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0003781

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0006249

# Lab325

— Base Pepper



CONTEMPORARY



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0003160

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0005321

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0006250

# Lab325

— Base Pearl

CONTEMPORARY



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0005377

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0005322

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0006251

# Interno 9

— Rust

CONTEMPORARY



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0000296

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0003779

## Interno 9 — Dark



CONTEMPORARY



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
NAT. 0000297

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
NAT. 0005319

## Interno 9 — Silver



CONTEMPORARY



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
NAT. 0000298

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
NAT. 0005320

**Black**

CONTEMPORARY

**White**

CONTEMPORARY



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0005370

▼  
12 mm  
▲


1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0004684

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0006253



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0005371  
LUX 0005375

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0004683  
LUX 0004690

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0006252  
LUX 0006255

**Pebble**  
— Grigio



STONE



▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0008470

**FULLBODY3D**  
ceramic enters the third dimension

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0008464

**FULLBODY3D**  
ceramic enters the third dimension

**Pebble**  
— Beige



STONE



▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0008471

**FULLBODY3D**  
ceramic enters the third dimension

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0008469

**FULLBODY3D**  
ceramic enters the third dimension

## Vintage Stone — Fog



STONE



▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
NAT. 0008472

**FULLBODY3D**  
ceramic enters the third dimension

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
NAT. 0008463

**FULLBODY3D**  
ceramic enters the third dimension

## Native — Ash



STONE



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
NAT. 0004961

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
NAT. 0004971

**FULLBODY3D**  
ceramic enters the third dimension

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
NAT. 0007737

**FULLBODY3D**  
ceramic enters the third dimension

**Native**  
— Red



STONE



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0003840

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0003778

**FULLBODY3D**

ceramic enters the third dimension

**Native**  
— Fog



STONE



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0003855

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0005318


**FULLBODY3D**

ceramic enters the third dimension

## Gent Dark



STONE



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0003339

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0003780

## Limestone Greige



STONE

STONE



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0000921

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED


NAT. 0006281

**Atlantis Smoke**




STONE

**Titanium Black**



MARBLE



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0005839

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0006282



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0005647  
LUX 0005368


▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0006270  
LUX 0005310

## Marquinia Select



MARBLE



6 mm  
▼  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0003856  
LUX 0003891

12 mm  
▼  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SLAB A SOFT 0003776  
SLAB B SOFT 0003866  
SLAB A LUX 0003788  
SLAB B LUX 0003863

20 mm  
▼  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"


NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0006248  
LUX 0006245

SLAB A




SLAB B



## Invisible Pearl



MARBLE



6 mm  
▼  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0003835  
LUX 0003889

12 mm  
▼  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0003777  
LUX 0003789

## Statuario Versilia



MARBLE



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0003836  
LUX 0003887

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SLAB A SOFT 0003774  
SLAB B SOFT 0003864  
SLAB A LUX 0003786  
SLAB B LUX 0003861

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0006246  
LUX 0006243



## Statuario Versilia Fullvein3D



MARBLE



▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0007722  
LUX 0007721


**FULLVEIN3D**  
ceramic enters the third dimension

## Iceberg



MARBLE

## Calacatta Grey



MARBLE



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT      0006404  
LUX      0006406

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT      0006403  
LUX      0006402



▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT      0008442  
LUX      0008443

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT      0008445  
LUX      0008446

## Crystal



MARBLE

## Calacatta Oro Fullvein3D



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0005700  
LUX 0005688

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0006272  
LUX 0006279



MARBLE



▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0008459  
LUX 0008455

**FULLVEIN3D**  
ceramic enters the third dimension

Taj Mahal



MARBLE

Calacatta Gold



MARBLE



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0005648  
LUX 0005369

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0006271  
LUX 0005311



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0002742  
LUX 0003353

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SLAB A SOFT 0003775  
SLAB B SOFT 0003865  
SLAB A LUX 0003787  
SLAB B LUX 0003862

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT 0006247  
LUX 0006244




Calacatta Macchia Vecchia



MARBLE

Bianco Australe



MARBLE



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT      0006186  
LUX      0003893

▼  
12 mm  
▲


1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SLAB A SOFT 0004695  
SLAB B SOFT 0004696  
SLAB A LUX 0004697  
SLAB B LUX 0004698

▼  
20 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT      0008335  
LUX      0008337



▼  
6 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT      0006220  
LUX      0006229

▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

SOFT      0006277  
LUX      0006268

## Essence Avana



WOOD



6 mm  
▼  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0007220

12 mm  
▼  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0005121

20 mm  
▼  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

NAT. 0006256

## Wide & Style — Forest

DECORATION



12 mm  
▼  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

DIGIT+ 0006292

**Wide & Style**  
— Tropicana



DECORATION




12 mm  
▲▼

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
DIGIT+ 0006293

**Wide & Style**  
— Venezia Doge



DECORATION



12 mm  
▲▼

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
DIGIT+ 0006294

**Wide & Style**  
— Onyx



DECORATION




▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

DIGIT+ 0006295

**Wide & Style**  
— Incertum Dark



DECORATION



▼  
12 mm  
▲

1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"

NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

DIGIT+ 0006296

# Wide & Style

## — Paint the House



1635X3230 mm / 65.2" x 129.2"  
NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED  
DIGIT+ 0006297

12 mm

### DECORATION


## Caratteristiche Tecniche

### — Technical Characteristics

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD	DESCRIZIONE DEL METODO DI PROVA DESCRIPTION OF TEST METHOD		RISULTATI TESTS TEST RESULTS
		(%)	(mm)	
Forza di rottura in n (sp. >7,5 Mm) Breaking strength in n (thickness > 7,5 mm)	ISO 10545-4	Applicazione di una forza sull'asse centrale della piastrella fino al punto di rottura Application of a load to the midline of the panel until breakage is obtained		Valore medio 5500 N Average value 5500 N
Resistenza alla flessione in N/mm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup> flexural strength test				Valore medio 53 N/mm <sup>2</sup> Average value 53 N/mm <sup>2</sup>
Reazione al fuoco Fire reaction	UNI EN 13501-1	Prova al pannello radiante per pavimenti UNI EN ISO 9293-1 Floor radiant panel test UNI EN ISO 9293-1		Classe A1 fl+A1
Resistenza all'urto Impact resistance	UNI EN ISO 14617-9	Resistenza alla caduta di una biglia di acciaio di 1 Kg su un campione posto su un letto di sabbia Resistance to dropping a 1 kg steel ball on a sample placed on a bed of sand.		conforme compliant
Coefficiente di restituzione Coefficient of return	UNI EN ISO 10545-5	Misurazione dell'altezza di rimbalzo di una biglia di acciaio di 28 g Measurement of 28 g steel ball rebound height.		conforme compliant
Prove di emissione di composti organici volatili Volatile organic compound emission tests	UNI EN ISO 16000-9	28 giorni di condizionamento 28 days length-test		conforme compliant
Resistenza a compressione Compression strength	ASTM C170M-16	Carico di rottura a compressione su campioni di misura 12x12x12 mm Breaking load on 12x12x12 mm samples		conforme compliant
Carico statico per pavimentazioni sopraelevate Static load for raised floors	UNI EN ISO 12825	Applicazione di un carico puntuale crescente fino a cedimento del campione Application of increasing load until sample until breakage is obtained		conforme compliant
Cessione cadmio e piombo in mg/dm <sup>2</sup> Cadmium and lead release in mg/dm <sup>2</sup>	ISO 10545-15	Richiesta per superfici GL con impieghi su piani di lavoro Request for GL surfaces for work tops		assenti none
Resistenza al calore umido Resistance to damp heat	UNI EN 12721:2013	cicli da 55° a 100° 55° to 100° cycles		conforme compliant
Resistenza al calore secco Resistance to dry heat	UNI EN 12722:2013	cicli da 55° a 100° 55° to 100° cycles		conforme compliant
Resistenza ai liquidi freddi Resistance to cold liquids	UNI EN 12720:2013	tempi di contatto da 10 s a 24h Period of contact 10s to 24 h		conforme compliant
Tendenza a ritenere lo sporco Tendency to retain dirt	UNI 9300:2015	Macchianti Nero carbone Carbon black staining agent		Nessun cambiamento visible No visible change
Resistenza alla graffatura Scratch resistance	UNI EN 15186:2012 met.B	Carico > 10 N Load > 10 N		conforme (Superficie Nat.+ Soft) compliant (Nat. + Soft Surface)
Resistenza ai funghi Fungi resistance	ASTM G 21-15	Contatto per 28 giorni con diversi ceppi funghi Contact for 28 days with a variety of fungal strains		conforme compliant
Sri indice di riflessione solare solar reflectance index sri Lrv valore di riflessione della luce light reflectance value lrv	Metodo di prova interno In-house test method	Illuminante D65/Illuminant D65 Illuminante A/Illuminant A spettrofotometro a 10° / Spectrophotometer at 10°		In base al colore / Based on the colour: Disponibile a richiesta Available on request
Resistenza dei colori alla luce Colours' resistance to fading	DIN 51094	Valutazione del cambiamento di colore dopo l'esposizione a luce ultravioletta per 28 giorni Evaluation of the color changes following a 28 day exposure to ultra violet light.		conforme compliant
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA STANDARD	PRESCRIZIONE STANDARD REQUIREMENTS		RISULTATI TESTS TEST RESULTS
		(%)	(mm)	
Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione Admitted deviation, in %, of the average thickness of each tile from the production dimensions	ISO 10545-2	± 5%		± 5%
Planarità (curvatura del centro, dello spigolo e svergolamento) Flatness (curving in the middle, corner and warping)	ISO 10545-2	±0,5% ± 2 mm		±0,5% mm
Qualità della superficie Surface quality	ISO 10545-2	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. At least 95% of the tiles must be free from visible flaws.		conforme compliant
Massa d'acqua assorbita in % % Water absorption	ISO 10545-3	< 0,5%		< 0,5%
Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate Resistance to deep abrasion of unglazed tiles	ISO 10545-6	<175 mm <sup>3</sup>		conforme compliant
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant	ISO 10545-9	metodo di prova disponibile available testing method		resiste résistant
Resistenza alle macchie Resistance to staining	ISO 10545-14	come dichiarato dal produttore see manufacturer's certificate		Classe 5 (Nat. + Soft) Classe 3-4 (Lux )
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	ISO 10545-13	come dichiarato dal produttore see manufacturer's certificate		ULA-ULB (Nat + Soft) UB (Lux )
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemical products and additives For swimming pools		MIN B		UA
Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	richiesta required		resiste résistant

# Bordi — Edges

Le lastre di ABKSTONE, grazie allo spessore in tono con la parte superficiale, possono essere lavorate ai bordi con modalità differenti in modo da ottenere svariate finiture. Queste lavorazioni vengono realizzate tramite macchinari usati solitamente per le pietre naturali e il vetro e permettono di ottenere risultati impeccabili e infinite soluzioni d'arredo utilizzabili nell'ambiente bagno e nell'ambiente cucina.



The ABKSTONE's slabs, thanks to the color matching of the thickness with the surface, can be processed on the sides in different ways in order to obtain several finishes.

These procedures are achieved through machines often used for glass and natural stone, they provide flawless results and infinite furnishing solutions for both bathroom and kitchen spaces.

# Pulizia e Manutenzione — Cleaning and Maintenance

## Pulizia dopo l'installazione

I prodotti ABKSTONE hanno una superficie resistente alle macchie, igienica e di facile manutenzione; affinché queste caratteristiche siano mantenute è indispensabile effettuare una pulizia accurata appena terminata l'installazione, eliminando eventuali residui che possono creare un film sulla superficie del prodotto in grado di trattenere maggiormente lo sporco. La rimozione inadeguata o tardiva dei residui di malta, siliconi, collanti e stucchi può lasciare aloni difficili da rimuovere.

La pulizia iniziale va quindi effettuata immediatamente dopo l'installazione, utilizzando prodotti a base acida, strofinando energicamente e sciacquando abbondantemente con acqua. In questo modo sarà possibile eliminare i residui di stucco, collante, cemento, silicone, ecc. È possibile utilizzare tutti i detergenti disponibili sul mercato, con unica esclusione dei prodotti contenenti acido fluoridrico (compensi e derivati) come previsto dalla norma EN 14411. Si suggerisce l'uso di un detergente acido (es.: DETERDEK - filasolutions.com)

Per la rimozione dei residui di stucco epossidico si suggerisce l'uso di un detergente alcalino (es.: FILA CR10 - filasolutions.com)

**NB:** Seguire attentamente le istruzioni riportate dal produttore sulla confezione del prodotto impiegato. Prima di procedere alla pulizia della superficie posata, è buona norma fare sempre un test preventivo degli agenti pulenti su un campione del materiale non posato o su un'area limitata e meno visibile.

## Pulizia ordinaria

Per la pulizia ordinaria è sufficiente adottare alcune semplici precauzioni, dettate principalmente dal buon senso e dalla conoscenza delle caratteristiche del materiale.

- Utilizzare detergenti neutri, privi di cere, e diluiti in acqua, seguendo sempre le modalità riportate sulle confezioni.
- Per lavaggi frequenti può essere utilizzata semplicemente acqua pulita.
- Non utilizzare prodotti acidi o strumenti aggressivi, che potrebbero opacizzare la superficie dei materiali lappati, e intaccare i materiali a base cementizia utilizzati per sigillare.
- Si consiglia di prevenire il più possibile la presenza di materiali graffiati provenienti dall'esterno, sabbia quarzifera e altri materiali, possono provocare l'abrasione della superficie con conseguente diminuzione della lucentezza.

### FACCIAZ VENTILATE

L'isolante posto dietro il paramento di lastre lavora in condizioni ottimali quando è perfettamente asciutto, è buona norma evitare violenti getti di acqua.

Si suggerisce l'uso di un detergente neutro (es.: FILACLEANER - filasolutions.com).

**NB:** Sul prodotto in gres porcellanato è sconsigliato l'uso di cere, saponi oleosi, impregnanti (idro-oleorepellenti).

# Tabella Comparativa — Comparative Table

Il gres porcellanato nella creazione dei top cucina si conferma una scelta intelligente e sicura. Le qualità della ceramica sono evidenti e dimostrabili in base ai più comuni parametri di resistenza con cui vengono valutati anche tutti i materiali tradizionali.

Porcelain slabs are a smart and safe choice for kitchen worktops. They have outstanding qualities and meet the most common parameters of durability and resistance used to evaluate materials in general.

	ABKSTONE NAT./SOFT	ABKSTONE LUX	Agglom. Quarzo Quartz agglomerates	Laminati e Legno Laminates and Wood	Superficie solida Solid surface	Pietre naturali Natural Stones	Acciaio Steel
Igienico Hygienic	■■■	■■■	■■■	■	■■■	■	■■■
Non poroso Non porous	■■■	■■■	■■■	■	■■■	■	■■■
Idoneo all'uso in ambiente esterno Suitable for use outdoors	■■■	■■■	■	■	■■	■■	■■
Resistente al calore e alle alte temperature Resistant to heat and high temperatures	■■■	■■■	■■	■	■	■■	■■■
Resistente a funghi e muffe Resistant to mould, mildew, and fungus	■■■	■■■	■■■	■■	■■■	■	■■■
Resistente alle macchie Stainproof	■■■	■■	■■	■■	■■	■	■■■
Resistente ai detergenti Detergent-resistant	■■■	■■	■■	■■	■	■	■
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	■■■	■■	■■	■	■■	■	■■
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	■■■	■■■	■■	■	■■	■■■	■■■
Resistenza al gelo Frost resistance	■■■	■■■	■■■	■	■	■■	■■■
Resistenza a umidità Dampness resistance	■■■	■■■	■■■	■	■■■	■	■■■
Resistente ai raggi U.V. UV-resistant	■■■	■■■	■■	■	■	■■	■■■
Resistente ai graffi e alle abrasioni Scratchproof and abrasion-resistant	■■■	■■	■■	■	■	■■	■
Facile da pulire Easy to clean	■■■	■■■	■■■	■■	■■	■	■

## Cleaning after installation

ABKSTONE products have a surface that's resistant to stains, hygienic and easy to maintain; to preserve these characteristics, thorough cleaning must occur as soon as installation is completed, eliminating any residues that may create a film on the surface of the product capable of retaining more dirt. Insufficient or late removal of grout, silicone and adhesive residues may leave stains that are difficult to remove.

Initial cleaning must therefore take place immediately after installation, using acid-based products, rubbing hard and rinsing well with plenty of water. This will permit the elimination of adhesive, cement, silicone residues, etc. All detergents available on the market may be used with the sole exception of products containing hydrofluoric acid (compounds and derivatives) as per the EN 14411 standard.

**NB:** Take care to follow the instructions provided by the producer on the pack of the product used. Before cleaning the surface installed, it is always best to test the cleaning agents first on a sample of the material which has not been installed, or on a small, not very visible area.

We recommend the use of an acid cleaner (e.g.: DETERDEK - filasolutions.com) Epoxy grout residues should be removed with an alkaline cleaner (e.g.: FILA CR10 - filasolutions.com)

## Routine cleaning

For routine cleaning, it is enough to follow a few simple precautions which are mainly common sense once the material's characteristics are borne in mind.

- Use neutral, wax-free detergents diluted in water, always following the instructions on the packs.
- Clean water may be sufficient for frequent washes.
- Do not use acidic products or abrasive tools, which may make the surface of lapped materials matt, and compromise the cement-based materials used for sealing.
- All possible care should be taken to prevent the presence of material from outdoors which may cause scratches, quartz sand and other materials, since they may cause abrasion of the surface and reduce its shine.

### VENTILATED FACADES

The insulation installed behind the slab covering is most effective when perfectly dry; do not use violent water jets.

We recommend the use of a neutral cleaner (e.g.: FILACLEANER - filasolutions.com)

**NB:** Waxes, oily soaps and impregnating materials (water and oil-repellents) should not be used on porcelain stoneware.

# Imballi — Packaging

## Pulizia straordinaria / Extraordinary cleaning

Qualora il prodotto richieda un intervento di pulizia straordinaria per macchie particolarmente ostili, si consiglia di intervenire il prima possibile utilizzando detergenti specifici, indicati nella tabella seguente:

If the product requires extraordinary cleaning due to particularly stubborn stains, action should be taken as soon as possible, using the specific detergents recommended in the table below:

MACCHIA DA RIMUOVERE / STAIN FOR REMOVAL	CATEGORIA DI DETERGENTE / TYPE OF DETERGENT	DETERGENTI CONSIGLIATI / RECOMMENDED CLEANERS
OLIO E GRASSO / OIL AND GREASE		
BIRRA / BEER		
CHEWING GUM / CHEWING GUM	DETERGENTI ALCALINI / ALKALINE CLEANERS	FILA PS87 PRO
COLLA VINILICA / VINYL GLUE		
PNEUMATICO / TYRE MARKS		
SILICONE / SILICONE		
SPUMA POLIURETANICA / POLYURETHANE FOAM		
RESIDUO DI NASTRO / ADESIVO ADHESIVE TAPE RESIDUES	SMACCHIATORI ALCALINI O SOLVENTI / ALKALINE STAIN-REMOVERS OR SOLVENTS	FILA ZERO SIL
PASTELLO A CERA / WAX PASTEL MARKS		
INCHIESTRO / INK		
NICOTINA / NICOTINE		
URINA E VOMITO / URINE AND VOMIT		
PENNARELLO / MARKER PEN STAINS		
TINTURA PER CAPELLI / HAIR DYE	DETERGENTI O SMACCHIATORI ALCALINI / ALKALINE STAIN-REMOVERS OR CLEANERS	FILA PS87 PRO - FILA SR95
CAFFÈ / COFFEE		
VINO / WINE		
SANGUE / BLOOD		
COCA COLA / COCA COLA		
SEGGI DI VENTOSA / SUCTION-CUP MARKS	DETERGENTI ALCALINI / ALKALINE CLEANERS	FILA PS87 PRO - FILA CR10
RUGGINE / RUST	DETERGENTI ACIDI O CONVERTITORI DI RUGGINE / ACID CLEANERS OR RUST CONVERTERS	DETERDEK PRO - FILA NO RUST
CEMENTO-SALNITRO / CEMENT-SALTPETRE		
CALCARE / LIMESCALE		
SEGGI DI ALLUMINIO - METALLO / ALUMINIUM - METAL MARKS	DETERGENTI ACIDI O DISINCROSTANTI ACIDI / ACID CLEANERS OR ACID DESCALER	DETERDEK PRO - FILA PH ZERO
MATITA / PENCIL		
STUCCO EPOSSIDICO / EPOXY FILLER	DETERGENTI ALCALINI / ALKALINE CLEANERS	FILA CR10
VERNICE - PITTURE / VARNISH - PAINT	SVERNICIANTI ALCALINI O SOLVENTI / ALKALINE PAINT STRIPPERS OR SOLVENTS	FILA NO PAINT STAR
GRAFFITI / GRAFFITI		
FUGA SPORCA / DIRTY GROUT LINES	DETERGENTI ALCALINI / ALKALINE CLEANERS	FUGANET
BITUME / BITUMEN		
CERA DI CANDELA / CANDLE WAX	SOLVENTI / SOLVENTS	FILA SOLV
MANUTENZIONE ORDINARIA / ROUTINE MAINTENANCE	DETERGENTI NEUTRI / NEUTRAL CLEANERS	FILA CLEANER
CERA ANTIGRAFFIO / SCRATCH REMOVER WAX	SMACCHIATORI ALCALINI O SOLVENTI / ALKALINE STAIN-REMOVERS OR SOLVENTS	FILA SOLV - FILA ZERO SIL

**NB:** In caso di prodotti lappati evitare di utilizzare detergenti acidi in concentrazioni elevate. Si consiglia di diluirli in acqua al 10-15%. Prima di qualsiasi impiego dei prodotti detergenti, è importante fare sempre una prova su una porzione di superficie, in particolare per quanto riguarda i prodotti lappati. Si consiglia di diluire con acqua tutti i prodotti detergenti.

**NB:** On polished products, do not use acid cleaners at high concentrations. They should be diluted in water to 10-15%. Before any use of cleaners, it is important always to test them on part of the surface, especially on polished products. All cleaning products should be diluted with water.

F.to nominale Nominal size	F.to reale Work size	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	6 mm	Cassa Crate	15	76,80	76	139	1.279
nat. 1635x3230 mm	nat. 1635x3230 mm	12 mm	Cassa Crate	10	51,20	152	139	1.659
lux 1635x3230 mm	lux 1635x3230 mm	12 mm	Cassa Crate	9	46,08	152	139	1.507
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	20 mm	Cassa Crate	5	25,60	250	139	1.389
								
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	6 mm	Cavalletto container legno A-frame Container Rack pallet wood A-frame	36	184,32	76	180	2.916
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	12 mm	Cavalletto container legno A-frame Container Rack pallet wood A-frame	22 *18	112,64 92,16	152	180	3.524 2.916
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	20 mm	Cavalletto container legno A-frame Container Rack pallet wood A-frame	12 *10	61,44 51,20	250	180	3.180 2.680
								
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	6 mm	Cavalletto container metallo A-frame Container Rack pallet metal A-frame	36	184,32	76	180	2.916
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	12 mm	Cavalletto container metallo A-frame Container Rack pallet metal A-frame	22 *18	112,64 92,16	152	180	3.524
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	20 mm	Cavalletto container metallo A-frame Container Rack pallet metal A-frame	12 *10	61,44 51,20	250	180	3.180 2.680
								
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	6 mm	Legaccio Bundle	27	138,24	76	60	2.112
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	12 mm	Legaccio Bundle	18	92,16	152	60	2.796
nat./lux 1635x3230 mm	nat./lux 1635x3230 mm	20 mm	Legaccio Bundle	12	61,44	250	60	3.060

\* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.


\* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

Cassa  
Crate  
Impilabile Stackable


Cavalletto container legno A-frame  
Container Rack pallet wood A-frame  
Non impilabile Not stackable

Cavalletto container metallo A-frame  
Container Rack pallet metal A-frame  
Non impilabile Not stackable

Legaccio  
bundle  
Non impilabile Not stackable




Ingombro Size 174x345x27,5



Ingombro Size 75x330x201



Ingombro Size 75x330x201



Ingombro Size 54x330x223

Spessore lastra SlabThickness	Qtà imballi packaging quantity	Lastre totali Slabs total	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total	
CONTAINER 20"	6 mm nat./lux	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	108	552,96	76	540	8.748
		nr. 5 casse / crates	75	384,00	76	834	6.534
		8 legacci / bundles	216	1105,92	76	480	16.896
	12 mm nat.	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	54	276,48	152	540	8.748
		nr. 5 casse / crates	50	256,00	152	834	8.434
		8 legacci / bundles	144	737,28	152	480	22.368
	12 mm lux	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	54	276,48	152	540	8.748
		nr. 5 casse / crates	45	230,40	152	834	7.674
		8 legacci / bundles	144	737,28	152	480	22.368
CONTAINER 40"	20 mm nat./lux	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	30	153,60	250	540	8.040
		nr. 5 casse / crates	25	128,00	250	695	6.945
		8 legacci / bundles	96	491,52	250	480	24.480
	6 mm nat./lux	nr. 8 cavalletti container legno A - frame / nr. 8 container rack pallet wood A - frame	288	1.474,56	76	1.440	23.328
		nr. 15 casse / crates	225	1.152,00	76	2.502	19.602
	12 mm nat.	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	162	829,44	152	1.440	26.064
		nr. 15 casse / crates	150	768,00	152	2.502	25.302
	12 mm lux	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	162	829,44	152	1.440	26.064
		nr. 15 casse / crates	135	691,20	152	2.502	23.022
CAMION	20 mm nat./lux	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	90	460,80	250	1.620	24.120
		nr. 15 casse / crates	75	384,00	250	2.085	20.835
	6 mm nat./lux	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	324	1.658,88	76	1.620	26.244
		nr. 12 casse / crates	180	921,60	76	1.668	15.348
	12 mm nat.	nr. 8 cavalletti container legno A - frame / nr. 8 container rack pallet wood A - frame	176	901,12	152	1.440	28.192
		nr. 12 casse / crates	120	614,40	152	1.668	19.908
	12 mm lux	nr. 8 cavalletti container legno A - frame / nr. 8 container rack pallet wood A - frame	176	901,12	152	1.440	28.192
		nr. 12 casse / crates	108	552,96	152	1.668	18.084
	20 mm nat./lux	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	108	552,96	250	1.620	28.620
		nr. 12 casse / crates	60	307,20	250	1.668	16.668



Marketing ABK Group

20.4

ABKSTONE

Brand of ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a. - via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy  
tel. +39 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351

