




REBEL
COLLECTION

mo·da



mo·da

REBEL COLLECTION

LA FORZA MATERICA DEL CEMENTO PRENDE NUOVA FORMA IN UNA SUPERFICIE CHE CONIUGA TRADIZIONE E MODERNITÀ. SE DA UN LATO È CELEBRATO IL MATERIALE SIMBOLO DI CONTEMPORANEITÀ PER ECCELLENZA, DALL'ALTRO L'EFFETTO CEMENTO INCONTRA LE TRACCE DEL "SAVOIR FAIRE" ARTIGIANALE, SVELATO DA GRADEVOLI TEXTURE E BILANCIATI PASSAGGI CROMATICI. UN'OMAGGIO DUNQUE A PASSATO E PRESENTE, CHE FA DI REBEL UNA SOLUZIONE VERSATILE, PER AMBIENTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI, INDOOR E OUTDOOR.

The material strength of cement is given a makeover by combining tradition with a modern look. On the one hand, this material, the epitome of contemporary style, is celebrated, on the other, the concrete effect is enhanced by artisan expertise, showcasing the attractive textures and gradual change in colour. A tribute to the past and present, therefore, which makes Rebel a versatile solution for residential and commercial settings both, indoors and outdoors.

La force du ciment prend une nouvelle forme dans une surface qui allie tradition et modernité. Si d'une part nous célébrons le matériau symbole contemporain par excellence, d'autre part l'effet ciment rencontre les traces du savoir-faire artisanal, révélé par les textures agréables et les passages chromatiques équilibrés. Un hommage au passé et au présent qui fait de Rebel une solution polyvalente pour les environnements résidentiels et commerciaux, intérieurs et extérieurs.

Die Materialstärke von Zement nimmt in einer Oberfläche, die Tradition und Moderne gleichermaßen verbindet, neue Gestalt an. Wird das Material einerseits als das Sinnbild der Exzellenz der Gegenwart schlechthin gefeiert, so trifft der Zementeffekt andererseits auf die Spuren des handwerklichen "savoir faire", das sich in angenehmen Texturen und ausgewogenen chromatischen Übergängen niederschlägt. Eine Hommage an die Vergangenheit und Gegenwart, die Rebel zu einer vielseitigen Lösung für Wohn- und Geschäftsräume sowohl im Innen- als auch im Außenbereich macht.

BONE

GREY

COAL

BEIGE

MUD

SIZES AND COLORS

IL PROGETTO SI ARTICOLA IN CINQUE RAFFINATE NUANCES CROMATICHE, OGNUNA DELLE QUALI DECLINATA NEI FORMATI 80x80 40x80 60x120 60x60 30x60. I DECORI, PROPOSTI IN 60x60 E 30x60, SONO CARATTERIZZATI DA FORME GEOMETRICHE SQUADRATE CHE, UNITE A GRAFFI E IMPERFEZIONI, ESTENDONO ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE UNA FERVENTE CARICA DI ENERGIA CREATIVA.

The project consists of five sophisticated shades, each one available in 80x80 40x80 60x120 60x60 30x60 formats. The layouts, in the 60x60 and 30x60 version, feature square-shaped geometric shapes which, when combined with the marks and imperfections, give the room an overall dynamic, creative appearance.

Le projet s'articule en cinq nuances chromatiques raffinées, chacune se déclinant en 80x80 40x80 60x120 60x60 30x60. Le décor, proposé en 60x60 et 30x60, se caractérise par des formes géométriques à l'équerre qui, combinées à des rayures et des imperfections, confèrent à l'environnement proche un supplément d'énergie créatrice.

Das Projekt ist in fünf raffinierte Farbnuancen unterteilt, die jeweils in den Größen 80x80 40x80 60x120 60x60 30x60 erhältlich sind. Der im Format 60x60 und 30x60 dargestellte Dekor zeichnet sich durch geometrisch quadratische Formen aus, die in Verbindung mit einem von Verkratzungen und Unvollkommenheiten geprägten Look eine unbändige, kreative Energie an ihre Umgebung überträgt.






GREY 60x120 | WALL GALLERY DAMASCO 60x120



REBEL

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G B1a
 RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

👉 🖐️ 🕒 🚰 ⚡ 10,5 mm (60x120) ⚡ 10 mm (80x80 - 40x80) ⚡ 9,5 mm (60x60 - 30x60)




BONE

- 0690019 80x80
- 0690023 40x80
- 0690096 60x120
- 0690001 60x60
- 0690007 60x60 Grip
- 0690011 30x60
- 0690015 30x60 Grip




GREY

- 0690020 80x80
- 0690024 40x80
- 0690097 60x120
- 0690002 60x60
- 0690008 60x60 Grip
- 0690012 30x60
- 0690016 30x60 Grip



BEIGE

- 0690098 60x120
- 0690038 60x60
- 0690040 60x60 Grip
- 0690039 30x60
- 0690041 30x60 Grip



MUD

- 0690099 60x120
- 0690004 60x60
- 0690010 60x60 Grip
- 0690014 30x60
- 0690018 30x60 Grip



COAL

- 0690100 60x120
- 0690003 60x60
- 0690009 60x60 Grip
- 0690013 30x60
- 0690017 30x60 Grip

REBEL


GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

☹️ 🖐️ 🌑 🌑 ⚡ 10,5 mm (60x120) ⚡ 10 mm (80x80 - 40x80) ⚡ 9,5 mm (60x60 - 30x60)




30x30 cm

0690027 MOSAICO
BONE



30x30 cm

0690028 MOSAICO
GREY



30x30 cm

0690029 MOSAICO
COAL



30x30 cm

0690042 MOSAICO
BEIGE



30x30 cm

0690030 MOSAICO
MUD



30x60 cm

0690025 INSERTO ROW GREY



BONE GREY COAL



30x60 cm

0690043 INSERTO ROW BEIGE



BEIGE MUD



60x60 cm

0690005 INSERTO SKETCH GREY



BONE GREY COAL



60x60 cm

0690006 INSERTO SKETCH MUD



BEIGE MUD





WALL GALLERY

GRES IN MASSA - UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

☞ ☹ ☼ ✂ 10 mm



120x120 cm
0694008 GOLD JUNGLE
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694002 MYSTIC GARDEN
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694001 OASI
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694005 PRIMAVERA
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694010 TROPICAL
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694011 WINTER FLOWER
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694026 SEVENTIES
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694007 METAL LUX
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694009 HEAVEN
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694006 FALLING STARS
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694012 RUNWAY
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



60x120 cm
0694025 DAMASCO



120x120 cm
0694004 EUCALYPTUS
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694003 CRYSTAL PARK
Composizione: 2 pz. A+B 60x120



120x120 cm
0694027 SOFT LEAVES
Composizione: 2 pz. A+B 60x120

BONE

STRUTTURA GROOVE BONE

GREY

BLUE

MUSK

SIZES AND COLORS

IL RIVESTIMENTO 33,3x100 IN PASTA BIANCA SI DECLINA IN QUATTRO COLORI, ABBINABILI A UNA STRUTTURA TRIDIMENSIONALE E A DECORI DALLO STILE ESSENZIALE E RICERCATO. L'INSERTO CALIFORNIA, PROPOSTO IN DUE DELICATE VERSIONI TONO SU TONO, SI ARRICCHISCE DI MATERIA PREZIOSA CHE CREA UN AFFASCINANTE GIOCO DI RIFLESSI DELICATAMENTE BRILLANTI SU UNA TEXTURE FOLIAGE. NUANCE DAI TONI FREDDI E IL CORREDO DECORATIVO CONIUGANO BELLEZZA, VERSATILITÀ E PERFORMANCE DONANDO AGLI AMBIENTI UN'ATMOSFERA RILASSATA E LUMINOSA.

The 33,3x100 covering in white paste is offered in four colours, can be combined to a 3-dimensional structure and to decorations of an essential and refined style. The California insertion, proposed in two delicate tone on tone versions, is enriched with precious materials that create fascinating and delicately brilliant reflecting effects over a foliage texture. Nuances of cold tones and the decorative touch combine beauty, versatility and performance, endowing the ambient with a relaxed and luminous atmosphere.

Le carreau mural à corps blanc 33,3x100 est disponible en quatre couleurs, qui peuvent être combinées avec une structure tridimensionnelle et des décorations au style essentiel et raffiné. L'insert California, proposé en deux délicates versions ton sur ton, est enrichi d'un matériau précieux qui crée un jeu fascinant de reflets délicatement brillants sur une texture feuillage. Les nuances dans des tons plus froids et le complément décoratif allient beauté, polyvalence et performance, donnant aux pièces une atmosphère détendue et lumineuse.

Die weißscherbige Fliese 33,3x100 gibt es in vier Farben, die mit einer dreidimensionalen Struktur und Dekors in essenziellem und ausgesuchtem Stil kombiniert werden können. Der Einsatz California, der in zwei feinsinnigen Ton in Ton-Versionen angeboten wird, erhält durch einen kostbaren Zusatz, der ein faszinierendes Spiel an fein glänzenden Reflexionen auf einer Foliage-Textur schafft, noch mehr Charme. Nuancen aus kalten Tönen und die dekorative Ausstattung vereinen Schönheit mit Vielseitigkeit und Performance und schenkt den Räumen eine entspannte, helle Atmosphäre.





INSERTO TRIANGLES BONE 33,3x100 | BONE 33,3x100 | GREY 33,3x100 | MUSK 33,3x100 | GREY 80x80

REBEL

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA - UNI EN 14411 BIII
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT


✋ ● 💧 ✂ 7 mm




33,3x100 cm
0690032 BONE




33,3x100 cm
0690036 STRUTTURA GROOVE BONE



33,3x100 cm
0690033 GREY



33,3x100 cm
0690034 BLUE



33,3x100 cm
0690035 MUSK



33,3x100 cm
0690044 INSERTO CALIFORNIA BONE 1/2/3



33,3x100 cm
0690045 INSERTO CALIFORNIA MUSK 1/2/3



33,3x100 cm
0690037 INSERTO TRIANGLES BONE 1/2/3



1x100 cm - spessore 6 mm

0273043 BACCHETTA BONE MATT



1x100 cm - spessore 6 mm

0273044 BACCHETTA GREY MATT



1x100 cm - spessore 6 mm

0273046 BACCHETTA SKY MATT




1x100 cm - spessore 6 mm







0273047 BACCHETTA MINT MATT



REBEL

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

 $\geq 10,5$ mm (60x120) ≥ 10 mm (80x80 - 40x80) $\geq 9,5$ mm (60x60 - 30x60)

						
	8x80 BATTISCOPIA	7,5x60 BATTISCOPIA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA	33x60 GRADONE COSTA RETTA	33x30 ANGOLARE COSTA RETTA
				DX SX		DX SX
Pc. Box	6	15	6	2 2	6	2 2
BONE	0690046	0690051	0690055	0690065	0690070	0690060 GRIP 0690075 GRIP 0690079 GRIP
GREY	0690047	0690031	0690056	0690066	0690071	0690061 GRIP 0690084 GRIP 0690080 GRIP
COAL	-	0690052	0690057	0690067	0690072	0690062 GRIP 0690076 GRIP 0690081 GRIP
BEIGE	-	0690053	0690058	0690068	0690073	0690063 GRIP 0690077 GRIP 0690082 GRIP
MUD	-	0690054	0690059	0690069	0690074	0690064 GRIP 0690078 GRIP 0690083 GRIP

Vendita solo a scatole complete / To be sold as full box only / Vendable uniquement en boites entières / Abnahme nur volle Pakete.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Scivolosità: Metodo della rampa calzato / Skid resistance: Shood Ramp Test
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi / Skid resistance: Barefoot Ramp Test
Scivolosità: Metodo del pendolo / Skid resistance: Pendulum Friction Test
Scivolosità: Coefficiente di attrito / Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico / Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)

R10	B	Class C2	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet
R11 GRIP	C	Class C3	> 0,40 Dry > 0,40 Wet	> 0,42 Wet

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	± mm
80x80	2	1,28	29	40	51,2	1160	10
40x80	4	1,28	29	48	61,4	1392	10
60x120	2	1,44	34,50	32	46,08	1129	10,5
60x60	4	1,44	30,00	30	43,2	920	9,5
30x60	6	1,08	23,60	48	43,2	1152,8	9,5
60x60 INSERTO SKETCH	3	1,08	24	40	43,2	960	9,5
30x60 INSERTO ROW	3	0,54	12,56				9,5
30x30 MOSAICO	11	0,99	20,54				9,5

INSERTO ROW

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen.

MOSAICO

Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro. Vendita solo a scatole complete / Mosaic mesh - mounted on fibreglass. To be sold as full box only / Mosaïque montée sur filet en fibre de verre. Vendable uniquement en boites entières / Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik. Abnahme nur volle Pakete.

WALL GALLERY

GRES IN MASSA – UNI EN 14411 - G Bla
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

 ≥ 10 mm

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento. Si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. Non pulire energicamente con panni o spugne. È sconsigliata la posa nell'area doccia. Si consiglia di mantenere il senso di posa indicato.

Decors with lustres/precious metals used for covering. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Clean gently using cloth or a sponge. Tiles should not be installed in the shower area. Compliance with the specified laying direction is strongly recommended.

Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Nettoyez délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Pose déconseillée dans la douche. Il est recommandé de conserver le sens de pose indiqué.

Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung. Es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen.

Wischen Sie nicht Kräftig mit Tüchern oder Schwämmen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. Es wird empfohlen, die angegebene Verlegerichtung zu beachten.

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	± mm
60x120	2	1,44	32	30	43,2	960	10

REBEL RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA – UNI EN 14411 BIII
RETTIFICATO / RECTIFIED / RECTIFIÉ / REKTIFIZIERT

 ≥ 7 mm

INSERTO CALIFORNIA

Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia / Decors with lustres/precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area / Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche / Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen.

BACCHETTA IN ALLUMINIO

Per la posa si consigliano le normali colle in commercio, di buona qualità, per piastrelle ceramiche; togliere la carta prima del montaggio. Pulire con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa a pavimento. / For laying you can use the normal adhesives for ceramic tiles on the market, of good quality; remove the paper before assembly. We recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Laying the tiles on the floor is not recommended. / Pour la pose, on peut utiliser des colles commerciales normales de bonne qualité pour les carreaux de céramique; retirer le papier avant le montage. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage avec des détergents neutres et non abrasifs. Il n'est pas recommandé d'effectuer la pose au sol. / Für die Verlegung können handelsübliche, qualitativ hochwertige Kleber für Keramikfliesen verwendet werden; das Papier muss vor dem Verlegen entfernt werden. Eine Reinigung mit neutralen, nicht scheuernden Reinigungsmitteln wird empfohlen. Eine Bodenverlegung wird nicht empfohlen.

	SCATOLE / BOXES / BOITES / KARTONS			PALETTE / PALLETS / PALETTES / PALETTEN			
	pz.	mq	kg	box	mq	kg	± mm
33,3x100	6	2	25	48	80,2	1200	7
33,3x100 STRUTTURA	5	1,67	24	48	96	1152	7
33,3x100 INSERTO TRIANGLES	6	2	25	48	80,2	1200	7
33,3x100 INSERTO CALIFORNIA	3	1	12				7
1x100 BACCHETTA	6	0,05	0,4				6

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GRES PORCELLANATO - UNI EN 14411 - G BIA Porcelain stoneware - Grès cèrame - Feinsteinzeug	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Matt	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE Grip
Resistenza al fuoco Fire resistance	Decisione 96/603/CEE e sue modifiche	A ₁	A ₁
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,5%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 1300 N	S ≥ 1300 N
Modulo di rottura Modul of ropture		R ≥ 35 N/mm ²	R ≥ 35 N/mm ²
Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	>0,80	>0,80
Resistenza all'abrasione profonda Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	<175mm ³	<175mm ³
Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient	EN ISO 10545-8	6,5x10 ⁻⁶ /°C	6,5x10 ⁻⁶ /°C
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Resiste	Resiste
Determinazione della dilatazione dovuta all'umidità Determination of moisture expansion	EN ISO 10545-10	0,1mm/m	0,1mm/m
Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentration of acids and alkalis		HA	HA
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	5	5
Scivolosità: Metodo della rampa calzato Skid resistance: Shood Ramp Test	DIN 51130	R 10	R 11
Scivolosità: Metodo della rampa a piedi nudi Skid resistance: Barefoot Ramp Test	DIN 51097	B	C
Scivolosità: Metodo del pendolo Skid resistance: Pendolum Friction Test	BS 7976	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3	Class P4
	UNE-ENV 12633	Class C2	Class C3
Scivolosità: Coefficiente di attrito Skid resistance: Coefficient of Friction (COF)	B.C.R.A. Rep. CEC/81	>0,40 Dry >0,40 Wet	>0,40 Dry >0,40 Wet
Scivolosità: Coefficiente di attrito dinamico Skid resistance: Dynamic Coefficient of friction (DCOF)	ANSI DCOF A137.1-2012	>0,42 Wet	>0,42 Wet

BICOTTURA - UNI EN 14411 - BIII Double firing - Bicuissou - Zweibrandfliesen	METODO DI PROVA TEST METHOD	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE
Assorbimento d'acqua Water absorption	EN ISO 10545-3	>10%
Sforzo di rottura Breaking strenght	EN ISO 10545-4	S ≥ 600 N
Resistenza alla flessione Bending strenght		R ≥ 12 N/mm ²
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	Conforme
Resistenza al cavillo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-13	Resiste
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentration of acids and alkalis		Resiste
Resistenza alle macchie Resistance to stains	EN ISO 10545-14	Classe 5

mo·da

VIA STATALE 467 N°134
42013 CASALGRANDE
REGGIO EMILIA - ITALIA
T +39 0536 823 149
F +39 0536 822 930
WWW.MODACERAMICA.IT
INFO@MODACERAMICA.IT

mo·da