

Il profumo del legno,
il camminarvi sopra a piedi nudi,
restano piaceri INIMITABILI.

ROBERTO BALLARDINI

*The smell of the wood,
walk on it barefoot,
remain INIMITABLE pleasures.*

ROBERTO BALLARDINI

*L'odeur du bois,
marcher sur elle pieds nus,
restent des plaisirs INIMITABLES.*

ROBERTO BALLARDINI





La continua ricerca e la voglia di soddisfare le molteplici esigenze degli utenti portano continuamente Original Parquet alla creazione di nuove collezioni di pavimenti in legno.

Quello dell'azienda è un impegno costante che si basa sulla lunga esperienza e la grande competenza nel proprio settore, ma soprattutto, sui continui investimenti dedicati alla propria area produttiva per dotarla delle più moderne tecnologie impiantistiche conformi alla regolamentazione vigente **"Industria 4.0"** per processi produttivi in cui le macchine dialoghino le une con le altre.

Le conoscenze tecnologiche unite all'abilità artigianale del proprio laboratorio di falegnameria, consentono all'azienda di pavimentare in sicurezza spazi privati e luoghi pubblici ad alta affluenza.

The continuous research and the desire to satisfy the multiple needs of users continually bring Original Parquet to the creation of new collections of wooden floors.

*That of the company is a constant commitment that is based on long experience and great competence in its sector, but above all, on the continuous investments dedicated to its production area to equip it with the most modern plant technologies compliant with the current regulation **"Industry 4.0"** for processes in which the machines dialogue with each other.*

The technological know-how combined with the craftsmanship of its own carpentry workshop, allows Original Parquet to safely pave private spaces and high-traffic public places.

La recherche continue et le désir de satisfaire les multiples besoins des utilisateurs font que Original Parquet continue de créer de nouvelles collections de parquets.

*Celui de la société est un engagement constant qui repose sur une longue expérience et une grande compétence dans son secteur, mais surtout sur les investissements continus consacrés à son secteur de production afin de l'équiper des technologies les plus modernes conformes à la réglementation en vigueur **"Industrie 4.0"** pour les processus de production dans lesquels les machines dialoguent entre elles. La connaissance technologique, associée aux compétences artisanales de son propre atelier de menuiserie, permet à Original Parquet de poser ses parquets en toute sécurité dans des espaces privés et des lieux publics très fréquentés.*



collezione
Termotrattati

La collezione "Rovere Termotrattati" presenta un trattamento termico ad alta temperatura che sottopone il legno a processi igrotermici allo scopo di togliere umidità e migliorarne alcune caratteristiche fisiche, come la resistenza al deterioramento biologico causato da funghi, muffe ed insetti.

Original Parquet, attraverso una continua ricerca e sperimentazione, ha trovato il modo di non utilizzare (come in passato) prodotti chimici o additivi ma solo acqua e calore per sviluppare i termotrattamenti.

Il legno viene disidratato e tutte le sue componenti organiche fuoriescono per evaporazione oppure si cristallizzano all'interno.

In questo modo all'interno del legno non rimangono sostanze soggette a deterioramento ed il materiale diventa più durevole.

Il termotrattamento conferisce all'intero spessore della lamella di legno nobile una colorazione leggermente brunita, naturale e gradevole.

04




TERMOTRATTATO DOGA
VISSUTO . NEUTRO

Termotrattati

05

collezione
Termotrattati





TERMOTRATTATO DOGA
VISSUTO . NEUTRO





TERMOTRATTATO SPINA 90
VISSUTO . NEUTRO

collezione
Termotrattati

The "Thermotreated Oak" collection has a high temperature heat treatment that subjects the wood to hygrothermal processes in order to remove moisture and improve some physical characteristics, such as resistance to biological deterioration caused by fungi, molds and insects. Original Parquet, through continuous research and experimentation, has found a way not to use (as in the past) chemicals or additives but only water and heat to develop its own thermo-treatments.


The wood is dehydrated, and all its organic components come out by evaporation or crystallize inside.

In this way there are no substances subject to deterioration inside the wood and the material becomes more durable.

The thermo treatment gives to the entire thickness of the noble wood lamella a slightly browned, natural and pleasant color.

La collezione "Chêne thermo-traité" dispose d'un traitement thermique à haute température qui soumet le bois à des processus hygrothermiques afin d'éliminer l'humidité et d'améliorer certaines caractéristiques physiques, comme la résistance à la détérioration biologique causée par les champignons, les moisissures et les insectes.

Grâce à des recherches et des expérimentations continues, Original Parquet a trouvé un moyen de ne pas utiliser (comme par le passé) de produits chimiques ou d'additifs, mais uniquement de l'eau et de la chaleur pour développer ses propres traitements thermiques. Le bois est déshydraté et tous ses composants organiques sortent par évaporation ou se cristallisent à l'intérieur. De cette manière, il n'y a pas de substances susceptibles de se détériorer à l'intérieur du bois et le matériau devient plus durable. Le traitement thermique donne à toute l'épaisseur de la lamelle de bois noble une coloration légèrement bruni, naturelle et agréable.



DOGA

SPESSORE	14 mm. (nobile 3,5 mm.)*
LARGHEZZA	180/190 mm.
LUNGHEZZE	2.200/1.700 mm.
<i>thickness</i>	14 mm. (3,5 mm. of hardwood top layer)*
<i>width</i>	180/190 mm.
<i>length</i>	2.200/1.700 mm.
<i>épaisseur</i>	14 mm. (3,5 mm. de bois noble)*
<i>largeur</i>	180/190 mm.
<i>longueurs</i>	2.200/1.700 mm.

SPINA ITALIANA 70

SPESSORE	10 mm. (nobile 4 mm.)*
LARGHEZZA	70 mm.
LUNGHEZZE	490 mm.
<i>thickness</i>	10 mm. (4 mm. of hardwood top layer)*
<i>width</i>	70 mm.
<i>lengths</i>	490 mm.
<i>épaisseur</i>	10 mm. (4 mm. de bois noble)*
<i>largeur</i>	70 mm.
<i>longueurs</i>	490 mm.

SPINA ITALIANA 90

SPESSORE	10 mm. (nobile 4 mm.)*
LARGHEZZA	90 mm.
LUNGHEZZE	700 mm.
<i>thickness</i>	10 mm. (4 mm. of hardwood top layer)*
<i>width</i>	90 mm.
<i>lengths</i>	700 mm.
<i>épaisseur</i>	10 mm. (4 mm. de bois noble)*
<i>largeur</i>	90 mm.
<i>longueurs</i>	700 mm.

SPINA FRANCESE 90

SPESSORE	10 mm. (nobile 4 mm.)*
LARGHEZZA	90 mm.
LUNGHEZZE	610 mm.
<i>thickness</i>	10 mm. (4 mm. of hardwood top layer)*
<i>width</i>	90 mm.
<i>lengths</i>	610 mm.
<i>épaisseur</i>	10 mm. (4 mm. de bois noble)*
<i>largeur</i>	90 mm.
<i>longueurs</i>	610 mm.



collezione
Termotrattati



TERMOTRATTATO DOGA
VISSUTO . NEUTRO

formati
SIZES . FORMATS

RUSTICO - SELECT

DIMENSIONE NODI NATURALI:	≤ 50 mm DIAMETRO	<p>Tutte le caratteristiche consentite senza limiti di dimensioni o di quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di parquet.</p> <p>La scelta "Rustica – Select" di Original Parquet, proveniente dalla sezione centrale e mediana del tronco, è composta dalla selezione di nodi naturali e marci-stuccati con limitazioni in termini di dimensioni ed aspetto. Tale grado di scelta tende ad esaltare la naturalezza del tronco segato limitatamente ai criteri sopra descritti.</p> <p><i>* le spaccature dei nodi e i fori causati dai nodi più grandi di 3 mm devono essere riempiti.</i></p>
DIMENSIONE NODI MARCI-STUCCATI*:	≤ 50 mm DIAMETRO	
NODI RAGGRUPPATI:	CONSENTITI	
DIFETTI STUCCATI:	CONSENTITI	
DIMENSIONI DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE	
QUANTITÀ DISCOLORAZIONI SCURE:	ILLIMITATE	
STONALIZZAZIONI:	LIMITATE	
SPACCATURE:	NON CONSENTITE	
RAGGI PARENCHIMATICI (SPECCHIATURE):	PERMESSI	
PRESENZA ALBURNO:	≤ 20% DELLE PLANCE	
DIMENSIONI ALBURNO:	≤ 10% IN LARGHEZZA	
ALTERAZIONE BIOLOGICA:	NON CONSENTITA	

RUSTIC - SELECT GRADE

SOUND KNOTS SIZE:	≤50mm DIAMETER	<p>All the characteristics are allowed without limits of dimensions or quantity if they do not compromise the resistance or the quality of wearing resistance of parquet floors.</p> <p>The "Rustic - Select" grade of Original Parquet, coming from the central and median section of the trunk, is composed of the selection of sound and unsound knots with limitations in terms of dimensions and appearance. This selection tends to enhance the naturalness of the sawn trunk, limited to the criteria described above.</p> <p><i>* knot splits and holes caused by knots larger than 3 mm must be filled.</i></p>
UNSOUND FILLED KNOTS SIZE *:	≤50mm DIAMETER	
GROUP KNOTS:	ALLOWED	
FILLED DEFECTS:	ALLOWED	
DARK LINES SIZE:	UNLIMITED	
DARK LINES QUANTITY:	UNLIMITED	
TONAL VARIATION:	LIMITED	
SPLITS / CRACKS:	NOT ALLOWED	
MEDULLARY RAYS (MIRRORS):	ALLOWED	
SAPWOOD FREQUENCY:	≤20% OF PLANKS	
SAPWOOD SIZE:	≤10% IN WIDTH	
INSECT DAMAGE:	NOT ALLOWED	

RUSTIQUE - SELECT CHOIX

• TAILLE DES NOEUDS SAINS:	DIAMÈTRE ≤50mm	<p>Toutes les caractéristiques sont admises sans limite de dimensions ni de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des parquets.</p> <p>Le choix "Rustique - Select" du Original Parquet, qui provient de la section centrale et médiane du tronc, se compose de la sélection de noeuds sains et non sains avec des limitations en termes de dimensions et d'apparence. Cette sélection tend à rehaussant le naturel du tronc scié, limité aux critères décrits ci-dessus.</p> <p><i>* Les fissures et les trous de noeuds de plus de 3 mm doivent être remplis.</i></p>
• TAILLES DES NŒUDS PAS SAINS (REMPILIS) *:	DIAMÈTRE ≤50mm	
• GROUPE DE NOEUDS:	ADMIS	
• DÉFAUTS REMPLIS:	ADMIS	
• TAILLE DES LIGNES FONCES:	SANS LIMITATION	
• QUANTITÉ DE LIGNES FONCÉES:	≤2 SANS LIMITATION	
• VARIATION TONALE:	LIMITÉE	
• FISSURES:	NON ADMIS	
• RAYONS MÉDULLAIRES (MIROIRS):	ADMIS	
• FRÉQUENCE AUBIER:	≤20% DE PLANCHES	
• TAILLE AUBIER:	≤10% EN LARGEUR	
• DÉFAUTS D'INSECTES:	NON ADMIS	

RUSTICA-SELECT □

scelta
CHOICE, CHOIX



Doghe Toscane Rovere Termotratto è una pavimentazione di legno prefinito a due strati. Ad una sottostruttura di multistrato in Betulla è accoppiata una lamella di 4 mm. di Rovere Nobile Termotrattato.

Le lamelle di rovere sono micro-bisellate su tutti i quattro lati per esaltare le grandi dimensioni del tavolato allo stesso tempo mitigare i naturali movimenti di questo materiale.

La precisa profilazione maschio-femmina consente una rapida installazione e, in caso di un accidentale danneggiamento di qualche plancia, una sua facile e poco invasiva sostituzione.

La sottostruttura in multistrato di Betulla conferisce al prodotto ottime prestazioni in termini di stabilità strutturale.

La preincisione del multistrato ogni 30 mm. garantisce inoltre una migliore trasmissione di calore qualora il prodotto venga installato su pavimenti radianti, ed un'elevata flessibilità alle singole doghe, molto utile in fase di installazione.

Doghe Toscane Oak Thermotreated is a two-layer prefinished wood flooring. A birch plywood substructure is paired to a lamella of 4 mm. of Oak Noble Thermotreated. The lamellas of oak are micro-bevelled on all four sides to enhance the degrees size of the board at the same time mitigate the natural movements of this material.

Precise tongue&groove profiling enables rapid installation and, in the event of accidental damage to some bridge, its easy and minimally invasive replacement. The birch plywood substructure gives the product excellent performance in terms of structural stability.

The pre-condition of the plywood every 30 mm. also ensures a better heat transmittance if the product is installed on radiant floors, and a high flexibility to the individual slats, very useful in the installation phase.

Le Doghe Toscane Thermotraitée est un plancher en bois préfabriqué à deux couches. Une lamelle de 4 mm. de Chêne noble est jointe à une sous-structure de contreplaqué en Bouleau. Les lamelles de chêne sont micro-biseautées sur tous les quatre côtés pour exalter les grandes dimensions des planches et en même temps atténuer les mouvements naturels de ce matériau. Le profilage précis mâle-femelle permet une installation rapide et, en cas d'endommagement accidentel de quelques planches, son remplacement facile et peu invasive.

La sous-structure en contreplaqué de Bouleau donne au produit d'excellentes performances en termes de stabilité structurale.

La pré-incision du multicouche tous les 30 mm. garantit également une meilleure transmission de chaleur lorsque le produit est installé sur des sols chauffants et une grande flexibilité aux lamelles individuelles, très utiles dans la phase d'installation.



collezione
Termotrattati



TERMOTRATTATO DOGA
VISSUTO . NEUTRO

struttura
STRUCTURE . STRUCTURE



Ready e Super Ready Rovere Termotrattato sono una pavimentazione di legno prefinito a due strati.

La Spina Italiana sia di larghezza 70 mm. che 90 mm. è composta da una sottostruttura in listellare di Abete ed è accoppiata una lamella di 4 mm. di Rovere Termotrattato Nobile.

La Spina Francese con il classico taglio a 45 gradi è composta da una sottostruttura in HDF ed è accoppiata una lamella di 4 mm. di Rovere Termotrattato Nobile. Sia nella Spina Italiana larghezza 70 mm. che nella Spina Francese larghezza 90 mm. le lamelle di rovere sono micro-bisellate su tutti i quattro lati. La precisa profilazione maschio-femmina consente una rapida installazione e, in caso di un accidentale danneggiamento di qualche pezzo, una sua facile e poco invasiva sostituzione.

La preincisione del sottostrato ogni 30 mm. garantisce inoltre una migliore trasmittanza di calore qualora il prodotto venga installato su pavimenti radianti, ed un'elevata flessibilità ai singoli pezzi, molto utile in fase di installazione.

Thermotreated Ready and Super Ready Oak are a two-layer prefinished wood flooring.

The Italian Herringbone 90° both 70 mm wide. and 90 mm. consists of a in strips of fir and is coupled to a 4 mm lamella by Oak Thermotreated Noble.

The French Chevron with the classic 45° degree cut consists of a HDF substructure and is paired with a 4 mm lamella Oak Noble Thermotreated. Both in the Italian Herringbone width 70 mm. and in the French Chevron width 90 mm. the oak plank are micro-bevelled on all four sides. Precise tongue&groove profiling allows a installation and, in the event of accidental damage to a few pieces, an easy and minimally invasive replacement. The preincision of the substrate every 30 mm. also ensures a better heat transmittance if the product is installed on radiant floors, and a high flexibility to individual pieces, very useful at the installation stage.

Le Ready et Super Ready chene Thermotraité est un plancher en bois préfabriqué à deux couches.

Le Baton Rompu (Spina Italiana) dans les deux largeurs de 70 mm et 90 mm. est composé d'une sous-structure en latté de sapin et couplée à une lamelle de 4 mm de Chêne Noble Thermotraité.

Le Chevron à la française avec la coupe classique à 45 degrés est composée d'une sous-structure HDF et couplée à une lamelle de 4 mm de Chêne Noble Thermotraité.

Soit dans la Spina Italiana largeur 70 mm, soit dans la Spina Francese largeur 90 mm, les lamelles de chêne sont micro-biseautées sur les quatre côtés. Le profilage précis languette-rainure permet une installation rapide et, en cas de dommage accidentel de certaines pièces, un remplacement facile et peu invasif.

La pré-incision du substrat tous les 30 mm. garantit également une meilleure transmission thermique si le produit est installé sur des planchers radiants et une grande flexibilité aux pièces individuelles, très utile pendant la phase d'installation.



collezione
Termotrattati

TERMOTRATTATO SPINA 90
VISSUTO . NEUTRO

struttura
STRUCTURE . STRUCTURE

SPAZZOLATO . BRUSHED . BROSSÉ



SPAZZOLATO

È una lavorazione meccanica effettuata sulla parte superficiale della lamella di legno nobile realizzato al fine di esaltare le naturali venature del Rovere. La superficie spazzolata di ORIGINAL PARQUET è la risultante di spazzolature orbitali e contro vena, che incidono e puliscono le venature del legno in modo più morbido e rotondo.

BRUSHED

It is a mechanical processing carried out on the surface of the laminate of noble wood made in order to enhance the natural grain of the oak. The brushed surface of ORIGINAL PARQUET is the result of orbital brushing and against vein, that cut and clean the grain of the wood in a softer and rounder way.

BROSSÉ

Est un travail mécanique effectué sur la partie superficielle de la lamelle de bois noble, réalisé dans le but d'exalter les veines naturelles du chêne. La surface brossée d'ORIGINAL PARQUET est le résultat de brossage orbital et contre veine, qui affectent et nettoient les veines du bois de manière plus douce et plus ronde.

VISSUTO . TOTAL SAWN CUT . SCIAGE TOTALE



VISSUTO

La peculiarità estetica di questo tipo di superficie è la seghettatura trasversale e irregolare di ogni singola doga, a ricordo dell'artigianale lavorazione del tavolato tagliato a sega.

TOTAL SAWN CUT

The aesthetic peculiarity of this type of surface is the transversal and irregular serration of each single plank, reminiscent of the artisanal processing of the sawn-cut boards.

SCIAGE TOTALE

La particularité esthétique de ce type de surface est la segmentation transversale et irrégulière de chaque planche, en souvenir du travail artisanal du plateau coupé par sciage.



collezione
Termotrattati



TERMOTRATTATO SPINA 90
VISSUTO . NEUTRO

aspetti di superficie
TREATMENT OF THE SURFACE . TRAITEMENT DE LA SURFACE

collezione
Termotrattati

I principali vantaggi che si ottengono con il processo di Termotrattamento del legno sono:

- Eliminazione della materia organica presente nel legno così da evitare di creare nel materiale un habitat idoneo agli attacchi di funghi xilofagi e muffe ed al loro proliferare.
- Il legno diventa più stabile e durevole e si riducono drasticamente rigonfiamenti e restringimenti.

- The main advantages that are obtained with thermo treatment are:

- *Elimination of organic matter present in the wood to avoid creating a suitable habitat for attacks and the proliferation of xylophagous fungi and molds.*
- *Wood becomes more stable and durable, and swelling and shrinkage are drastically reduced.*

Les principaux avantages obtenus avec le traitement thermique sont:

- *Élimination des matières organiques présentes dans le bois afin d'éviter de créer un habitat propice aux attaques et à la prolifération des champignons xylophages et des moisissures.*
- *Le bois devient plus stable et durable, et le gonflement et le retrait sont considérablement réduits.*



La Collezione



formati

sizes formats

specie legnose

wood essence . essence

Lavorazioni superficiali

treatment of the surface

doga toscana

mm. sp. 14/3,5 x 180/190 x 1.700/2.000

ROVERE RUSTICO

□

Effetto Vissuto

total sawn cut . sciage totale

DT/VI/RT/NNE/RX

63

Termotrattati

formati sizes formats	specie legnose wood essence . essence	Lavorazioni superficiali treatment of the surface
Spina Italiana 90° mm. sp. 10/4 x90x700	ROVERE RUSTICO □	Effetto Vissuto total sawn cut . sciage totale
	SPIT/RT/PPS/VI/NNE/RX 51	

spina italiana neutro vissuto

spina italiana trasparente
VERNICIATA - SPAZZOLATA



formati

sizes formats

Spina Italiana 90°

mm. sp. 10/4 x70x490

specie legnose

wood essence . essence

ROVERE RUSTICO



SPIT/RT/PPR/RX

32

collezione
Termostruttati



formati
sizes formats

Doga Toscana
mm. sp. 14/3,5 x 180/190 x 2.000/1.700

specie legnose
wood essence . essence

ROVERE RUSTICO
□

DT/RT/RX

61

doga trasparente
VERNICIATA - SPAZZOLATA



formati

sizes formats

Spina Italiana 90°

mm. sp. 10/4 x90x700

specie legnose

wood essence . essence

ROVERE RUSTICO



SPIT/RT/PPS/VI/RX

49

Lavorazioni superficiali

treatment of the surface

Effetto Vissuto

total sawn cut . sciage totale

collezione
Termotrattati



formati
sizes formats

Spina Francese 45°
mm. sp. 10/4 x90x610

specie legnose
wood essence . essence

ROVERE RUSTICO
□

SPFR/RT/PPS/RX

52



spina francese trasparente
VERNICIATA - SPAZZOLATA

SPECIE DI LEGNO	Legno di Rovere (Quercus robur) e Betulla (Betulla Pendula)
ORIGINE	Europeo
COSTRUZIONE	Prefinito
STRATO SUPERIORE	3,5 mm. Rovere Termotrattato (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	10,5 mm. Multistrato di Betulla (spessore nominale)
SPESSORE	14 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	180/200 mm.
LUNGHEZZA	2.000/1.700 mm.
SUPERFICIE	Spazzolato Vissuto . Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio-femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Spazzolata Verniciata UV Vissuta Spazzolata Oliata UV Naturalizzato Neutro
CLASSIFICAZIONE	Rustico □ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	Sì
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
CERTIFICAZIONI RESPONSABILI	CERTIFICAZIONE FSC®100% C106780
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 = 0,124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Titolo VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURATA BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com



TERMOTRATTATO DOGA
VISSUTO - NEUTRO

specifiche tecniche
TECHNICAL SPECIFICATIONS . SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WOOD SPECIES	Oak wood (Quercus robur) and birch wood (Betula Pendula)
ORIGIN	European
CONSTRUCTION	Pre-finished
TOP LAYER	3.5 mm. Heat-treated oak (nominal thickness)
UNDERLAY	10.5 mm. Birch plywood (nominal thickness)
THICKNESS	14 mm. (+/- 0.5 mm)
WIDTH	180/200 mm.
LENGTH	2.000/1.700 mm.
SURFACE	Brushed / Total sawn Brushed
PROFILE	Tongue and groove joints
EDGE PROFILE	Micro Bevelled
FINISHES	Brushed UV Varnished Sawn Cut Brushed UV Oiled - Naturalizzato Neutro
CLASSIFICATION	Rustic □ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	Yes
Glued	Yes
On underfloor heating	Yes
RESPONSIBLE CERTIFICATIONS	FSC@CERTIFICATION 100% C106780
FIRE RESISTANCE	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Class E1 = 0.124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Title VI & CARB ACTM PHASE II Compliant
THERMAL CONDUCTIVITY	0.15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURATION	Class 1 (UNI EN 14342)
SLIDING	Ndp
MAINTENANCE	Consult the maintenance tips on the www.originalparquet.com website
GUARANTEE	See warranty guidelines on the www.originalparquet.com website

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DOGA

ESSENCES DE BOIS	Bois de chêne (Quercus robur) et de bouleau (Betula Pendula) Européen
ORIGINE	Pré-fini
CONSTRUCTION	3,5 mm. Chêne traité thermiquement (épaisseur nominale)
COUCHE SUPÉRIEURE	10,5 mm. Contreplaqué de bouleau (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	14 mm. (+/- 0,5 mm)
ÉPAISSEUR	180/200 mm.
LARGEUR	2.000/1.700 mm.
LONGUEUR	Brossée / Scié total, Brossé
SURFACE	Joint langouette et rainure
PROFIL	Bords micro-bisautés
PROFIL DE BORD	Brossée Verni UV
FINITIONS	Scié Brossée Huile UV Naturalizzato Neutro
CLASSIFICATION	Rustique □ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Oui
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
CERTIFICATIONS RESPONSABLES	CERTIFICATION FSC®100% C106780
RESISTANCE AU FEU	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 = 0,124 mg/m3air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Title VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURÉE BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSANCE	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Voir les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

Les spécifications techniques et de produit décrites ci-dessus sont certifiées et garanties correctes par Original Parquet.
La société se réserve le droit de modifier certaines des spécifications sus-mentionnées sans préavis.


SPECIE DI LEGNO	Legno di Rovere (<i>Quercus robur</i>) e Abete
ORIGINE	Europeo
COSTRUZIONE	Prefinito
STRATO SUPERIORE	4 mm. Rovere Termotrattato (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	6 mm. Listellare di Abete (spessore nominale)
SPESSORE	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	70 mm.
LUNGHEZZA	490 mm.
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio-femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Verniciata UV
CLASSIFICAZIONE	Rustico □ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
CERTIFICAZIONI RESPONSABILI	CERTIFICAZIONE FSC®100% C106780
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 = 0,124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Titolo VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURATA BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com



TERMOTRATTATO SPINA 70
NATURALE . VERNICIATO

specifiche tecniche
TECHNICAL SPECIFICATIONS . SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WOOD SPECIES	Oak wood (Quercus robur) and Fir wood
ORIGIN	European
CONSTRUCTION	Pre-finished
TOP LAYER	4 mm. Thermo-treated oak (nominal thickness)
UNDERLAY	6 mm. Fir slat (nominal thickness)
THICKNESS	10 mm. (+/- 0.5 mm)
WIDTH	70 mm.
LENGTH	490 mm.
SURFACE	Brushed
PROFILE	Tongue and groove joints
EDGE PROFILE	Micro Bevelled
FINISHES	UV varnish
CLASSIFICATION	Rustic □ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On underfloor heating	Yes
RESPONSIBLE CERTIFICATIONS	FSC®CERTIFICATION 100% C106780
FIRE RESISTANCE	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Class E1 = 0.124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Title VI & CARB ACTM PHASE II Compliant
THERMAL CONDUCTIVITY	0.15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURATION	Class 1 (UNI EN 14342)
SLIDING	Ndp
MAINTENANCE	Consult the maintenance tips on the www.originalparquet.com website
GUARANTEE	See warranty guidelines on the www.originalparquet.com website



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES BATON ROMPU LARG. 70

ESSENCES DE BOIS	Bois de chêne (Quercus robur) et de Sapin
ORIGINE	Européen
CONSTRUCTION	Pré-fini
COUCHE SUPÉRIEURE	4 mm. Chêne Thermo-traité (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	6 mm. Latté de sapin (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	70 mm.
LONGUEUR	490 mm.
SURFACE	Brossée
PROFIL	Joint languette et rainure
PROFIL DE BORD	Bords micro-bisautés
FINITIONS	Verni UV
CLASSIFICATION	Rustique □ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
CERTIFICATIONS RESPONSABLES	CERTIFICATION FSC®100% C106780
RESISTANCE AU FEU	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 = 0,124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Title VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURÉE BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSANCE	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Voir les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

Les spécifications techniques et de produit décrites ci-dessus sont certifiées et garanties correctes par Original Parquet.
La société se réserve le droit de modifier certaines des spécifications sus-mentionnées sans préavis.

SPECIE DI LEGNO	Legno di Rovere (Quercus robur) e Abete
ORIGINE	Europeo
COSTRUZIONE	Prefinito
STRATO SUPERIORE	4 mm. Rovere Termotrattato (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	6 mm. Listellare di Abete (spessore nominale)
SPESSORE	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	90 mm.
LUNGHEZZA	700 mm.
SUPERFICIE	Vissuto . Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio-femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi a spigolo vivo
FINITURE	Oliato Naturale Oliato Uv Naturalizzato Neutro
CLASSIFICAZIONE	Rustico □ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Si
Su riscaldamento a pavimento	Si
CERTIFICAZIONI RESPONSABILI	CERTIFICAZIONE FSC®100% C106780
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 = 0,124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Titolo VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURATA BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

TERMOTRATTATO SPINA 90
VISSUTO . NEUTRO

specifiche tecniche
TECHNICAL SPECIFICATIONS . SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WOOD SPECIES	Oak wood (Quercus robur) and Fir wood
ORIGIN	European
CONSTRUCTION	Pre-finished
TOP LAYER	4 mm. Thermo-treated oak (nominal thickness)
UNDERLAY	6 mm. Fir slat (nominal thickness)
THICKNESS	10 mm. (+/- 0.5 mm)
WIDTH	90 mm.
LENGTH	700 mm.
SURFACE	Sawn , Brushed
PROFILE	Tongue and groove joints
EDGE PROFILE	Square Edge
FINISHES	Natural Oiled Oiled UV Naturalizzato Neutro
CLASSIFICATION	Rustic □ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On underfloor heating	Yes
RESPONSIBLE CERTIFICATIONS	FSC@CERTIFICATION 100% C106780
FIRE RESISTANCE	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Class E1 = 0.124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Title VI & CARB ACTM PHASE II Compliant
THERMAL CONDUCTIVITY	0.15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURATION	Class 1 (UNI EN 14342)
SLIDING	Ndp
MAINTENANCE	Consult the maintenance tips on the www.originalparquet.com website
GUARANTEE	See warranty guidelines on the www.originalparquet.com website

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES BATON ROMPU LARG. 90

ESSENCES DE BOIS	Bois de chêne (Quercus robur) et de Sapin
ORIGINE	Européen
CONSTRUCTION	Pré-fini
COUCHE SUPÉRIEURE	4 mm. Chêne Thermo-traité (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	6 mm. Latté de sapin (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	90 mm.
LONGUEUR	700 mm.
SURFACE	Scié, Brossée
PROFIL	Joint languette et rainure
PROFIL DE BORD	Bords pointus (pas bisauté)
FINITIONS	Huilé Naturel Huilé UV Naturalizzato Neutro
CLASSIFICATION	Rustique □ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
CERTIFICATIONS RESPONSABLES	CERTIFICATION FSC®100% C106780
RESISTANCE AU FEU	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 = 0,124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Title VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,15 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURÉE BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSANCE	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Voir les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

Les spécifications techniques et de produit décrites ci-dessus sont certifiées et garanties correctes par Original Parquet. La société se réserve le droit de modifier certaines des spécifications sus-mentionnées sans préavis.

SPECIE DI LEGNO	Legno di Rovere (Quercus robur)
ORIGINE	Europeo
COSTRUZIONE	Prefinito
STRATO SUPERIORE	4 mm. Rovere Termotrattato (spessore nominale)
SOTTOSTRATO	6 mm. HDF (spessore nominale)
SPESSORE	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGHEZZA	90 mm.
LUNGHEZZA	610 mm.
SUPERFICIE	Spazzolato
PROFILO	Incastro maschio-femmina
PROFILO DEI BORDI	Bordi micro-bisellati
FINITURE	Verniciata UV
CLASSIFICAZIONE	Rustico □ (UNI EN 13489)
METODI DI INSTALLAZIONE	
Flottante	No
Incollato	Sì
Su riscaldamento a pavimento	Sì
CERTIFICAZIONI RESPONSABILI	CERTIFICAZIONE FSC® 70% C106780
RESISTENZA AL FUOCO	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	Classe E1 = 0,124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Titolo VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
CONDUCIBILITÀ TERMICA	0,17 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURATA BIOLOGICA	Classe 1 (UNI EN 14342)
SCIVOLOSITÀ	NPD
MANUTENZIONE	Consultare le Linee Guida per la manutenzione sul sito www.originalparquet.com
GARANZIA	Consultare le Linee Guida per la garanzia sul sito www.originalparquet.com

TERMOTRATTATO SPINA 90
NATURALE . VERNICIATO



specifiche tecniche
TECHNICAL SPECIFICATIONS . SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WOOD SPECIES	Oak wood (Quercus robur)
ORIGIN	European
CONSTRUCTION	Pre-finished
TOP LAYER	4 mm. Thermo-treated oak (nominal thickness)
UNDERLAY	6 mm. HDF (nominal thickness)
THICKNESS	10 mm. (+/- 0.5 mm)
WIDTH	90 mm.
LENGTH	610 mm.
SURFACE	Brushed
PROFILE	Tongue and groove joints
EDGE PROFILE	Micro-bevelled edges
FINISHES	UV varnish
CLASSIFICATION	Rustic □ (UNI EN 13489)
INSTALLATION METHODS	
Floating	No
Glued	Yes
On underfloor heating	Yes
RESPONSIBLE CERTIFICATIONS	FSC®CERTIFICATION 70% C106780
FIRE RESISTANCE	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
FORMALDEHYDE EMISSION	Class E1 = 0.124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Title VI & CARB ACTM PHASE II Compliant
THERMAL CONDUCTIVITY	0.17 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
BIOLOGICAL DURATION	Class 1 (UNI EN 14342)
SLIDING	Ndp
MAINTENANCE	Consult the maintenance tips on the www.originalparquet.com website
GUARANTEE	See warranty guidelines on the www.originalparquet.com website

ESSENCES DE BOIS	Bois de chêne (Quercus robur)
ORIGINE	Européen
CONSTRUCTION	Pré-fini
COUCHE SUPÉRIEURE	4 mm. Chêne Thermo-traité (épaisseur nominale)
SOUS-COUCHE	6 mm. HDF (épaisseur nominale)
ÉPAISSEUR	10 mm. (+/- 0,5 mm)
LARGEUR	90 mm.
LONGUEUR	610 mm.
SURFACE	Brossée
PROFIL	Joints languette et rainure
PROFIL DE BORD	Bords micro-bisautés
FINITIONS	Verni UV
CLASSIFICATION	Rustique □ (UNI EN 13489)
MÉTHODES D'INSTALLATION	
Flottant	Non
Collé	Oui
Sur chauffage au sol	Oui
CERTIFICATIONS RESPONSABLES	CERTIFICATION FSC® 70% C106780
RESISTANCE AU FEU	Dfl- s1 (UNI EN13501-1: 2009)
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	Classe E1 = 0,124 mg/m ³ air (UNI EN 14342) US EPA TSCA Title VI & CARB ACTM PHASE II Conforme
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,17 W/Mk (EN ISO 10456-2007)
DURÉE BIOLOGIQUE	Classe 1 (UNI EN 14342)
GLISSANCE	NPD
ENTRETIEN	Consultez les conseils d'entretien sur le site www.originalparquet.com
GARANTIE	Voir les directives de garantie sur le site www.originalparquet.com

Les spécifications techniques et de produit décrites ci-dessus sont certifiées et garanties correctes par Original Parquet.
La société se réserve le droit de modifier certaines des spécifications sus-mentionnées sans préavis.



FSC®

Original Parquet SpA nel 2011 ha ottenuto la CERTIFICAZIONE FSC® C106780, certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non, derivati dalle foreste.

Identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in modo corretto e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

FSC®

Original Parquet SpA in 2011 obtained the FSC® C106780 CERTIFICATION, an international certification specific for the forestry sector and products, woody and non-woody, derived from forests.

It identifies products containing wood from forests managed in a correct and responsible way according to rigorous environmental, social and economic standards.

FSC®

Original Parquet SpA a obtenu en 2011 la certification FSC® C106780, une certification internationale spécifique au secteur et aux produits forestier, ligneux et non ligneux, issus des forêts.

Il identifie les produits contenant du bois issu de forêts gérées de manière correcte et responsable selon des normes environnementales, sociales et économiques rigoureuses.



CE

Il materiale di Original Parquet è rigorosamente conforme a tutte le norme CE relative ai pavimenti in legno

CE

Original parquet material is strictly compliant with all the CE norms related to wood floors

CE

Original Parquet est strictement conforme à toutes les normes CE relatives aux planchers en bois



100% MADE IN ITALY

I pavimenti Original Parquet sono pienamente conformi al sistema IT01 - 100% Original Italian Quality.

I prodotti sono progettati e realizzati interamente in Italia.

100% MADE IN ITALY

Original Parquet wood floors are fully compliant with the system IT01 - 100% Original Italian Quality.

The products are designed and entirely manufactured in Italy.

100% MADE IN ITALY

Les planchers en bois Original Parquet sont entièrement conformes au système IT01 - 100% Original Italian Quality.

Les produits sont conçus et entièrement fabriqués en Italie.



EMISSIONE DI FORMALDEIDE

Il pavimento in legno Original Parquet è conforme ai più severi limiti di classe E1, secondo la normativa europea UNI EN 14342.

FORMALDEHYDE EMISSION

Original Parquet wood flooring complies to the strictest E1 class limits, as per the European regulations UNI EN 14342.

ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE

Les planches Original Parquet sont conformes aux limites de classe E1 les plus strictes, conformément à la réglementation européenne UNI EN 14342.



CERTIFICAZIONE FRANCESE PER LE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Tutti i prodotti Original Parquet hanno ottenuto la classe A+, il tasso più alto secondo il decreto francese N 201-321 in termini di emissioni di composti organici.

FRENCH CERTIFICATION FOR EMISSIONS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

All Original Parquet products obtained A+ class, the highest rate according to the N 201-321 French decree in terms of Organic compounds emissions.

CERTIFICATION FRANÇAISE SUR LES ÉMISSIONS DE COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS

Tous les produits Original Parquet ont obtenu la classe A+, le taux le plus élevé selon le décret français N 201-321 en termes d'émissions de composés organiques.



F****

I pavimenti in legno Original Parquet sono conformi al più rigoroso sistema di classificazione della classe F**** (4 stelle) in termini di emissione di Formaldeide definito dalle norme giapponesi JIS A 1460.

F****

*Original Parquet wood floors are compliant to the most strictly class F**** (4 stars) classification system in terms of Formaldehyde emission defined by Japanese JIS A 1460 Standards.*

F****

*Les planchers en bois Original Parquet sont conformes au système de classification F**** (4 étoiles) le plus strict en termes d'émission de Formaldéhyde défini par les normes japonaises JIS A 1460.*



TSCA

US TSCA

I pavimenti in legno Original Parquet sono prodotto utilizzando pannelli in compensato pienamente conformi alla normativa sulle emissioni di Formaldeide US TSCA titolo VI e CARB fase 2

US TSCA

Original Parquet wood floors are manufactured using Plywood panels fully compliant with US TSCA title VI and CARB phase 2 Formaldehyde emission

US TSCA

Les planchers en bois Original Parquet sont fabriqués avec des panneaux de contreplaqué entièrement conformes aux normes US TSCA title VI et CARB phase 2 d'émission de Formaldéhyde.



ALTA

PROTEZIONE SUPERFICIALE *

Original Parquet ha ottenuto, per i propri cicli di laccatura, la classificazione "Alto traffico", il massimo grado di idoneità rispetto ad una protezione superficiale come descritto dal Regolamento Italiano 11622-1.

* Eccetto Olato Naturale

SURFACE PROTECTION *

Original parquet obtained, for its own lacquering cycles, "High traffic" rate, the maximum degree of suitability with regard to a surface protection as described by Italian Regulation 11622-1.

PROTECTION DE SURFACE *

Original Parquet a obtenu, pour ses propres cycles de laquage, le classement «Marchabilité élevée», le degré maximal d'adéquation par rapport à une protection de surface telle que décrite par le règlement italien 11622-1.

SEVEN+

SEVEN+

SEVEN+ è il ciclo avanzato di verniciatura e finitura sviluppato da Original Parquet.

Sette o più strati di vernici e finiture applicati con le più recenti tecnologie conferiscono ai pavimenti in legno Original Parquet performances tecniche superiori.

SEVEN+

Seven+ is the advanced cycle of varnishing and finishing developed by Original Parquet. Seven or more layers of varnishes and finishes applied with the latest technologies give the Original parquet wood floor superior technical performances.

SEVEN+

SEVEN+ est le cycle avancé de vernissage et de finition développé par Original Parquet. Sept couches ou plus de vernis et de finitions appliqués avec les dernières technologies donnent au planchers en bois Original Parquet des performances techniques supérieures.



GARANZIA

Original Parquet offre 25 anni di garanzia di resistenza all'usura della finitura, in condizioni di normale utilizzo residenziale.

Original Parquet offre 25 anni di garanzia sulla delaminazione, in condizioni di normale utilizzo residenziale.

Si prega di controllare e fare riferimento alle condizioni di garanzia disponibili su:

www.originalparquet.com

WARRANTY

Original parquet offers 25 years of finishing wear resistance warranty, under normal residential use.

Original Parquet offers 25 years of delamination warranty, under normal residential use. Please check and refer to Warranty conditions available on:

www.originalparquet.com

GARANTIE

Original Parquet offre 25 ans de garantie de résistance à l'usure de finition, sous utilisation résidentielle normale.

Original Parquet offre 25 ans de garantie de délamination, sous utilisation résidentielle normale.

Veillez vérifier et consulter les conditions de garantie disponibles sur:

www.originalparquet.com



ASEPTICA*

Original Parquet ha sviluppato vernici di finitura ad attività igienizzante che riducono la carica batterica del 99,99%. I pavimenti in legno trattati con queste vernici consentono di avere una prima precauzione nel caso ci sia la necessità di ridurre la contaminazione batterica in breve tempo, soprattutto quando potrebbe essere molto difficile garantire una pulizia profonda a causa della posizione della base stessa o in luoghi pubblici, ambienti in cui può essere necessaria un'azione igienica immediata.

* Eccetto Olato Naturale

ASEPTICA*

Original Parquet developed finishing varnishes with hygienic activity reducing the bacterial load to a 99.99%. The wooden floors treated with these varnishes enable to have a first precaution in case there is need to reduce bacterial contamination in a short time, especially when it might be very difficult to guarantee a deep cleansing due to the position of the base itself or in public environments where an immediate hygienic action may be necessary.

ASEPTICA*

Original Parquet a développé des vernis de finition avec une activité hygiénique réduisant la charge bactérienne à 99,99%. Les planchers en bois traités avec ces vernis permettent d'avoir une première précaution en cas de nécessité de réduire la contamination bactérienne en peu de temps, surtout lorsqu'il peut être très difficile de garantir un nettoyage en profondeur en raison de la position de la base elle-même ou dans des environnements publics où une action hygiénique immédiate peut être nécessaire.



VOC

VOC

I pavimenti in legno Original Parquet vengono prodotti limitando l'uso di composti chimici che possono danneggiare la nostra salute. I pavimenti in legno Original Parquet rispettano i più severi limiti UNI EN ISO 11890-2:2007 per le emissioni di VOC: Composti Organici Volatili presenti in percentuale molto bassa, come gli altri inquinanti chimici.

VOC

Original parquet wood flooring is manufactured limiting the use of chemical compounds that can damage our health. Original parquet wood floors comply to the strictest UNI EN ISO 11890-2:2007 limits for VOC emissions: Volatile Organic Compounds present in a very low percentage, as the other polluting chemicals.

VOC

Les planches Original Parquet sont fabriquées en limitant l'utilisation de composés chimiques qui peuvent nuire à notre santé. Les planches Original Parquet respectent les limites les plus strictes de la norme UNI EN ISO 11890-2:2007 pour les émissions de COV: Composés organiques volatils présents en très faible pourcentage, comme les autres produits chimiques polluants.



classe di
reazione al
FUOCO a richiesta

RESISTENZA AL FUOCO *

I pavimenti in legno Original Parquet sono certificati CFL-S1, che è la più alta classe di resistenza al fuoco per pavimenti in legno come descritto dalla norma UNI EN13501-1.

* Eccetto Olato Naturale

FIRE RESISTANCE*

Original Parquet wood floors are CFL-S1 certified, which is the highest fire resistance class for wood flooring as described by UNI EN13501-1 regulation.

RÉSISTANCE AU FEU*

Les planchers en bois Original Parquet sont certifiés CFL-S1, qui est la classe de résistance au feu la plus élevée pour les planchers en bois tel que décrit par la réglementation UNI EN13501-1.

SEDE - STABILIMENTO

via Dell'Artigianato 18

SHOWROOM

via del Lavoro 4

Alfonsine 48011 (RA) - Italia

tel. +39.0544.80696

fax +39.0544.80483

original@originalparquet.com

www.originalparquet.com

President GM	Giovanni Ballardini Roberto Ballardini
Art Direction	Christian Buratti
Graphic Project	Quadrastudio
Editing	Original Parquet Davide Mucci
Photo	Giovanni Collina Studio Aeroplano
Styling	Quadrastudio Tasacasa
Prepress	Studio59
Print	Modulgrafica Forlivese tt01_09/22

ORIGINAL PARQUET[®]
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO



www.originalparquet.com

*La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi.
Original Parquet si riserva il diritto di modificare la gamma e le caratteristiche dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno.
Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.*

*Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative.
Original Parquet reserves the right to change the range and characteristics of the products in this catalog without any prior notice.
All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.*

*La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative.
Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme et les caractéristiques des produits présent dans ce catalogue sans aucun préavis.
Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.*