

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA



ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

1.



LE FOTO RIGUARDANO IL LAVABO, MA LE ISTRUZIONI SONO VALIDE PER TUTTI I NOSTRI MODELLI

2.



CON UN TAGLIERINO ALZARE LA PLACCHETTA FACENDO ATTENZIONE A NON ROVINARLA

3.



TOGLIERE LA PLACCHETTA CON LE MANI

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

4.



PER SMONTARE LA LEVA UTILIZZARE UNA
CHIAVE A BRUGOLA DA 3 MM

5.



INSERIRE LA CHIAVE A BRUGOLA DA 3 MM
NEL FORO DELLA PLACCHETTA PER
SVITARE LA VITE CHE FERMA LA LEVA

6.



UNA VOLTA ALLENTATA LA VITE TOGLIERE
LA LEVA DALLA CARTUCCIA SOLLEVANDOLA

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

7.



IL CAPPuccio È A PRESSIONE PERTANTO
TOGLIERE IL CAPPuccio CON LA MANO
TIRANDOLO VERSO L'ALTO

8.



ADESSO POSSIAMO VEDERE LA GHIERA DI
SERRAGGIO DELLA CARTUCCIA

9.



SE NON SI È IN POSSESSO DI UNA CHIAVE
DINAMOMETRICA, PER AVERE UNA
POSIZIONE CERTA DA POTER RITROVARE
QUANDO SI DÒVRA' RIMONTARE IL PEZZO,
SEGNARE CON UN PENNARELLO SIA LA
GHIERA SIA IL CORPO CON UNA LINEA
RETTA.
QUANTO SOPRA PER EVITARE CHE LA
GHIERA VENGA STRETTA TROPPO O
TROPPO POCO

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

10.



AGCERTARSI DI AVER SEGNATO CORRETTAMENTE LA LINEA RETTA SU GHIERA E CORPO, PARAMETRI FONDAMENTALI PER IL RITROVAMENTO DELL'ESATTA POSIZIONE PER RIMONTARE IL PEZZO

11.



CON UNA CHIAVE DA 30 MM (PER LE SERIE CHE USANO LA CARTUCCIA DA 42 MM) O DA 27 MM (PER LE SERIE CHE USANO CARTUCCIA DA 35 MM), SVITARE LA GHIERA

12.



UNA VOLTA SVITATA LA GHIERA, ESTRARRE CON LE MANI LA CARTUCCIA.

LA CARTUCCIA HA DELLE GUARNIZIONI QUINDI PER ESTRARLA MUOVERLA LEGGERMENTE

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

13.



LA CARTUCCIA E' ORA SMONTATA

14.



PER RIMONTARE IL PEZZO ESEGUIRE LE OPERAZIONI INDICATE FINO AD ORA, AL CONTRARIO.

QUANDO VERRA' REINSERITA LA CARTUCCIA, PRESTARE ATTENZIONE AL PICOLO POSTO SUL FONDO

15.



IL PICOLO POSTO SUL FONDO DELLA CARTUCCIA DOVRA' ESSERE INTRODOTTTO NELLA CORRETTA SEDE DEL CORPO

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

15.



RIAVVITARE LA GHIERA.
PER UN CORRETTO POSIZIONAMENTO
PRENDERE COME RIFERIMENTO LA LINEA
RETTA SEGNATA IN PRECEDENZA CON IL
PENNARELLO SIA SU GHIERA SIA SU CORPO.
ATTENZIONE: PER UNA PERFETTA TENUTA,
MEGLIO AVVITARE 1/2 MM IN PIU' CHE IN
MENO.

CHIAVI NECESSARIE PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

1.



CHIAVE A BRUGOLA DA 3 MM DA UTILIZZARE PER SVITARE LA VITE CHE FERMA LA LEVA

2.



CHIAVE DA 27 MM DA UTILIZZARE PER SVITARE LA GHIERA PER LE SERIE CHE USANO LA CARTUCCIA DA 35 MM

3.



CHIAVE DA 30 MM DA UTILIZZARE PER SVITARE LA GHIERA PER LE SERIE CHE USANO LA CARTUCCIA DA 42 MM